IP-videomodule Ultra (zonder knopafdekking) - RAL naar keuze

Product number 1299-KSUT8020-HB-MP-OT



Product description

IP-videomodule Ultra - RAL-kleur naar keuze

- Audio/video-eenheid in RAL/DB-kleur naar keuze.
- IP-systeem, sluit gewoon de LAN-kabel aan en ga aan de slag.
- Groothoekcamera (beeldhoek H160° x V100°) met HD-resolutie.
- LED-verlichting van de camera. Dankzij de geïntegreerde infrarood-LED's onder de cameralens worden alle bezoekers optimaal weergegeven, zelfs 's nachts.
- Omnidirectionele digitale microfoon en twee luidsprekers voor hifi-audio.
- Extra visuele en akoestische indicatoren voor gehandicapten, instelbaar in de programmering.
- Dankzij de 2 geïntegreerde relais kunnen deur- of poortopeners rechtstreeks via de module worden aangesloten. De 2 deur- en poortopeners worden bediend via de binnenpost of via je smartphone of tablet met een app.
- Beschermingsklasse IP65 en IK08.
- Module voor installatie aan de achterkant in onze panelen en brievenbussystemen.
- Optionele accessoires vereist (zie accessoires): Knoppenkap, Ultra 3063U drukknopinterface (voor externe knoppen), 1440 schakelaar, 1441 PoE voedingseenheid, Ultra digitale oproepmodule, Ultra touchscreen module, 6742W, 6722W, 6842W of 6802W huisstation video.
- Aanbevolen installatiehoogte: 1350-1600 mm.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Het VIP-systeem is de evolutie van video-intercomsystemen en de bijbehorende services. De services voldoen aan alle moderne vereisten van gebouwen die worden gebruikt voor residentiële, commerciële, industriële en industrieel-gerelateerde dienstverleners: van eengezinswoningen tot gebouwencomplexen, zowel nieuwe gebouwen als verbouwingen of renovaties van oude gebouwen. Het is ontworpen om een onbeperkt aantal abonnees aan te sluiten en maakt gelijktijdige gesprekken mogelijk zonder afstandsbeperkingen. De apparaten worden via RJ45 aangesloten op een enkel, speciaal of bestaand netwerk. In het ViP-systeem zijn alle apparaten aangesloten op het (speciale of gedeelde) LAN-netwerk, van het externe station tot het meest afgelegen interne station. Vergeleken met traditionele analoge video-intercomsystemen maakt het digitale netwerkprotocol het eenvoudig om het systeem te configureren zonder dure of complexe maatregelen, en zelfs systeemupdates zijn uiterst veelzijdig en praktisch. Installatie, inbedrijfstelling en herconfiguratie kunnen eenvoudig en volledig veilig in het netwerk worden uitgevoerd.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, installatie en montage.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Type montage	Achterkant
Verbindingstechnologie	LAN
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19

Dimensions

Breedte in mm	Buitenstation 100 | Voedingseenheid 141
Hoogte in mm	Voordeurstation 90 | Voedingseenheid 89
Diepte in mm	Voordeurstation 35,0 | Voedingseenheid 62,0
Gewicht in kg	2
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618