RVS opbouw brievenbusinstallatie Design BASIC 385A220 - RVS V2A geslepen | 300x220x385 mm (BxHxD) - ???? Groot 25 liter | Roestvrij staal, geborsteld | met 1 brievenbus



Product number 385A220-1

Product description

Opbouw-brievenbus BASIC 385A 220 voor 1 Partei – 25 liter per vak – RVS V2A geborsteld

De BASIC 385A opbouw-brievenbussen voor 1 Partei is een robuuste wandoplossing voor eengezinswoningen, kantoren, praktijken en afzonderlijke bedrijfsruimtes. De compacte enkele opstelling is geschikt voor een duidelijke, ruimtebesparende montage direct aan de gevel.

De brievenbusinstallatie bestaat uit hoogwaardig RVS V2A in geborstelde uitvoering. Brievenbussen, bekleding en regengoot vormen een tijdloze, onderhoudsvriendelijke en robuuste RVS-eenheid.

Elk postvak meet 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) en biedt circa 25 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep voorzien.

De voordelen van de BASIC 385A 220 opbouwinstallatie in één oogopslag

Compacte wandoplossing

De enkele brievenbus wordt direct aan de gevel gemonteerd en combineert een ruime postinworp met een gesloten zij- en regendakbekleding.

25 liter postvolume per vak

De 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk circa 25 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en veilige toewijzing

De rubberlip dempt de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor een duidelijke toewijzing van de afzonderlijke postvakken.

Montageprofiel voor de wandmontage

De opbouwinstallatie is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montageprofiel vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

Compleet in geborsteld RVS

De V2A-uitvoering combineert een hoogwaardige metaaloppervlakte met een robuuste constructie voor duurzame opbouw-brievenbusinstallaties. De installatie wordt in Duitsland bij de Briefkasten Manufaktur vervaardigd.

Uitrusting van de BASIC 385A 220 brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 1 afzonderlijk afsluitbaar postvak
Enkel vak 300 × 220 × 385 mm (B × H × D)
Volume Ca. 25 liter per brievenbus
Materiaal RVS V2A 1.4301, geborsteld
Oppervlak RVS V2A 1.4301, geborsteld
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluiddempende rubberlip
Postontname Vooraanzicht
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambordje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Strak aansluitende uitvoering
Regendak Massieve, op de installatie afgestemde uitvoering
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montageprofiel
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; geschiktheid voor de wandopbouw ter plaatse controleren
Fabricage Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over de wandmontage

De wand moet vlak en voldoende dragend zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of bij gevelisolatiesystemen moeten geschikte bevestigingsoplossingen door de aannemer worden bepaald.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over de weersbescherming

De post is alleen bij volledig ingestoken zendingen en een gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen voorkomen dat de klep volledig sluit.

Product properties

Serie	BASIS
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	220,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	25
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	220,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	308,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	15
Leveringstoestand	Wordt volledig gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618