Gira videobesturing REG 128800



Product number 128800

Product description

Video REG-besturing

Besturing voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.

- Voeding van de tegen ompoling beveiligde en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van videocomponenten zoals kleurencamera, TFT-kleurendisplay.
- Via het videomanagementapparaat kunnen maximaal 2 deurstations met kleurencamera en 28 huisstations met TFT-kleurendisplay worden gevoed.
- In totaal kunnen maximaal 15 kleurencamera's worden bestuurd door het videobesturingapparaat (5 videodeurstations en 10 DCS-cameragateways), waarvan twee deurstations met kleurencamera door het videobesturingapparaat van stroom kunnen worden voorzien. De andere kleurencamera's moeten elk met hun eigen stroomvoorziening voor deurcommunicatie worden gebruikt.
- Zelfresettende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor het programmeren van het systeem en de deuropener.
- LED-statusindicatoren voor bediening, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor voeding van een standaard elektrische sluitplaat.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een elektrische sluiter met eigen voeding.
- Deuropener schakeltijd traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Technische gegevens

Nominale spanning primair: 230 V AC, 50 Hz
Nominale spanning secundair: SELV 26 V DC ±2 V
Nominale secundaire stroom: 700 mA continue belasting, 1,15 A piekbelasting (max. 5 s), overbelastingsbeveiliging vanaf 900 mA
Schroefklemmen: 0,6 mm tot 2,5 mm²
Uitgang deuropener: 12 V AC, 1,1 A / ED 25
Relaisuitgang: 250 V AC, 2 A
Kabellengte van camera tot verste TFT-scherm: max. 100 m
Totale kabellengte in audio-only modus: zie audiobedieningsunit 128700
Afmetingen: REG-apparaat met 8 TE
Temperatuurbereik: -5 °C tot +45 °C
Beschermingsklasse: IP 20

Opmerkingen

- Het videobesturingsapparaat is bedoeld voor installatie in de onderverdeelprintplaat, niet voor standaard opbouwverdelers.
- Als de topologie van de videobekabeling is ontworpen als een spurkabel, is de videoverdeler ook vereist.
- In combinatie met de DCS TC-gateway is de voeding voor deurcommunicatie vereist.
- Met het videobesturingstoestel is het mogelijk om deurcommunicatiesystemen met maximaal 70 audiogebruikers op te zetten (bijv. 1 x inbouwluidspreker, 5 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 68 x huisstation opbouw).

Dimensions

Breedte in mm	144 (8TE)
Hoogte in mm	REG
Diepte in mm	65,0
Gewicht in kg	0,2

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618