# 3 deurbel zuilontwerper - roestvrij staal V2A met poedercoating met DoorBird D2100E video intercom systeem | 3 | 130 cm | DoorBird | ? Kleur naar keuze



**Product number** 870-VAR-KSDB2100E-3-130

## Product description

### 3 deurbelzuil designer - roestvrij staal V2A gepoedercoat met DoorBird D2100E video intercom systeem

Hoogwaardige deurbelzuil voor 3 partijen volledig gemaakt van V2A roestvrij staal, gepoedercoat door Briefkasten Manufaktur. Geïntegreerde DoorBird IP video deurintercom D2100E. De DoorBird IP Video Deurintercom D2100E is de slimme oplossing voor je voordeur. De IP video deurintercom kan worden gebruikt als een stand-alone unit of worden geïntegreerd in een bestaand smart home platform. Bestaande, klassieke installaties zoals een deurbel of een elektrische deur- en poortopener kunnen ook gebruikt blijven worden met DoorBird en bediend worden via de app.

Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur. De DoorBird is niet alleen bedacht en ontwikkeld in Duitsland, maar wordt vandaag de dag ook nog steeds geproduceerd in Berlijn. Bij DoorBird is "Made in Germany" niet alleen een zegel, maar een filosofie die geleefd en geademd wordt. De IP video deurstations worden geproduceerd in de DoorBird fabriek om de hoogste kwaliteit, duurzaamheid en klanttevredenheid te garanderen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Deurbelzuil gemaakt van 1,5 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat.
- Het systeem is vervaardigd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- Het spraakgedeelte is gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, met poedercoating. Afmetingen: B 190 mm x H 640 mm x D 110 mm.
- Huisnummer ca. 70 mm hoog (max. 3 cijfers) met energiebesparende LED-verlichting 12V DC ca. 50mA / 1W, wit.
- Incl. 6x schroefdeksels van roestvrij staal V2A, gepolijst zodat de schroeven voor de bevestiging van de frontplaat niet zichtbaar zijn. Zie foto's.
- De volledig gelaste sokkel is gemaakt van 1,5 mm V2A roestvrij staal, met poedercoating. De constructiehoogte is 1,30 m of 1,60 m.
- De sokkel is uitgerust met een VA-bodemplaat. Deze is 10 mm dik en is afgewerkt met een afdekplaat. Zie foto's.
- Onzichtbare kabeldoorvoer door de body mogelijk.
- Incl. DoorBird IP video deurstation D2100E geïnstalleerd.

### Belangrijke informatie

Camera of intercom voorbereiding

**De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.**

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Oppervlak/kleur** | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| **Serie** | GRIMM |
| **Verbindingstechnologie** | LAN |
| **Aantal belknoppen** | 3 knoppen |
| **Functies** | Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord |
| **Functiebox voorbereid voor fabrikant** | DoorBird |
| **Type montage** | Vrijstaand |
| **Basismateriaal** | Roestvrij staal V2A 1.4301 |
| **Huisnummer** | Huisnummer als lasergravure, Huisnummer als lasergesneden, verlicht |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hoogte van individuele doos in mm** | 640,0 |
| **Breedte van enkele doos in mm** | 190,0 |
| **Totale hoogte in mm** | 1300,0 \| 1600,0 |
| **Totale breedte in mm** | 220,0 (voetplaat 320,0) |
| **Diepte in mm** | 110,0 (voetplaat 210,0) |
| **Gewicht in kg** | 40 |
| **Leveringstoestand** | Levering is gemonteerd |

## Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618