COMELIT IP huisstation Video Maxi met 7-inch scherm wit met mobiele functie | Inbouw

Product number 1299-6842W-UP



Product description

COMELIT IP-binnenstation Video Maxi met 7 inch scherm wit met mobiele functie

IP-binnenstation Video Maxi in wit voor opbouw- of inbouwmontage, 7" touchscreen 16/9 en handsfree-functie full duplex. De achtergrondverlichting kan worden aangepast, het contrast kan worden geregeld en het volume van de spraakverbinding en de beltoon kunnen worden ingesteld. Standaard uitgerust met gevoelige aanraaktoetsen voor deuropening, spraakverbinding, zelfactivering, beltoonuitschakeling en nog 2 programmeerbare functietoetsen, LED-indicatoren voor open deur en nieuwe berichten. Beheert standaard etage-oproep en oproepherhaling, heeft een paniek- en alarmingang en een sleuf voor een micro SD-kaart. De beltoon en de videogeheugenfunctie met afwezigheidsbericht kunnen worden gepersonaliseerd. Daarnaast is de Maxi WiFi uitgerust met een WiFi-module waarmee de monitor kan worden aangesloten op je eigen WiFi-thuisnetwerk. De Comelit app moet worden gedownload van de Google PlayStore of Apple AppStore en de smartphone moet worden verbonden met de monitor via slimme registratie. De video-deurbel inclusief audiocommunicatie is dan beschikbaar in het WiFi- en 3G-netwerk. Voeding via PoE en aansluiting op het VIP-systeem via RJ45-stekker. Afmetingen: 223x124x25mm.

Deze versie van de is uitgerust met een geïntegreerd WiFi-systeem. Na installatie van het systeem en de gratis app voor je smartphone (Apple iOS of Android) kun je de twee in slechts een paar zeer eenvoudige stappen met elkaar verbinden. Hiervoor is ook een eenmalige registratie in de Comelit cloud nodig. Vervolgens heb je overal ter wereld toegang tot je binnenintercom. Beeld en geluid worden vloeiend en in hoge kwaliteit verzonden. Zowel communicatie als het openen van de voordeur of poort is mogelijk via de app.

Met het 6742W deurstation en de Comelit app kun je je aanwezigheid thuis simuleren, waar je ook bent. Als een buurman, postbode of vreemdeling aanbelt, beantwoord je de deuroproep met je smartphone of tablet en geef je de bezoeker aan de deur het gevoel dat je thuis bent, zelfs als je ze overtuigt met een excuus dat je op dat moment niet aan de deur kunt komen (we zijn de kinderen aan het wassen; ik verwacht bezoek en ben me aan het omkleden; ik kom net onder de douche vandaan...). Wanneer er een deuroproep wordt gedaan, wordt deze door de Mini WiFi binnenintercom via de WiFi-router naar de Comelit Cloud gestuurd en doorgestuurd naar de smartphone of tablet (een 3G/LTE-gegevensverbinding is vereist). Dankzij de unieke technologie van IP-technologie in combinatie met een WiFi-monitor is de tijdvertraging voor ontvangst in het 3G-netwerk op het mobiele apparaat slechts ongeveer 5 seconden. Het mobiele apparaat opent de app zelfs als deze gesloten is: de pushfunctie maakt dit mogelijk.

Het VIP-systeem is de evolutie van video-intercomsystemen en de bijbehorende services. De diensten voldoen aan alle moderne vereisten van gebouwen die worden gebruikt voor residentiële, commerciële, industriële en industrieel-gerelateerde dienstverleners: van eengezinswoningen tot gebouwencomplexen, zowel nieuwe gebouwen als verbouwingen of renovaties van oude gebouwen. Het is ontworpen om een onbeperkt aantal abonnees aan te sluiten en maakt gelijktijdige gesprekken mogelijk zonder afstandsbeperkingen. De apparaten worden via RJ45 aangesloten op een enkel, speciaal of bestaand netwerk. In het ViP-systeem zijn alle apparaten aangesloten op het (speciale of gedeelde) LAN-netwerk, van het externe station tot het meest afgelegen interne station. Vergeleken met traditionele analoge video-intercomsystemen maakt het digitale netwerkprotocol het eenvoudig om het systeem te configureren zonder dure of complexe maatregelen, en zelfs systeemupdates zijn uiterst veelzijdig en praktisch. Installatie, inbedrijfstelling en herconfiguratie kunnen eenvoudig en volledig veilig in het netwerk worden uitgevoerd.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, installatie en montage.

Dimensions

Breedte in mm	223
Hoogte in mm	124
Diepte in mm	25,0
Gewicht in kg	1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618