DoorBird RFID-transponder sleutelhanger 125 kHz – 10 stuks

Product number 1298-TKEYF



Product description

DoorBird RFID-transponder sleutelhanger 125 kHz – 10 stuks

De DoorBird RFID-transponder sleutelhanger 125 kHz biedt een comfortabele en contactloze toegangscontrole voor compatibele DoorBird-deurstations en toegangscontrolesystemen. De transponder wordt eenvoudig voor de geïntegreerde RFID-lezer gehouden en kan – afhankelijk van de configuratie van het DoorBird-systeem – bijvoorbeeld worden gebruikt om een voordeur, een poort of een andere aangesloten toegang te openen.

De set bevat 10 weerbestendige RFID-sleutelhangers van robuust ABS. Door hun compacte uitvoering kunnen de transponders gemakkelijk aan de sleutelbos worden bevestigd en zijn ze geschikt voor zowel particuliere woningen als appartementencomplexen, kantoorpanden en commercieel gebruikte objecten.

Contactloze toegangscontrole met 125 kHz

De DoorBird-transponders werken op een frequentie van 125 kHz en zijn uitgerust met een TK4100-chip. Elke transponder heeft een unieke identificatie en is schrijfbeveiligd. De toegangsrechten worden in het compatibele DoorBird-systeem opgeslagen, zodat individuele transponders indien nodig kunnen worden toegevoegd of verwijderd.

Ideaal voor meerdere gebruikers

De set met 10 RFID-transponders is bijzonder geschikt voor huishoudens, appartementencomplexen, bedrijven of andere locaties met meerdere toegangsbevoegde personen. Elke gebruiker krijgt een eigen sleutelhanger, terwijl de rechten centraal via het betreffende DoorBird-systeem beheerd kunnen worden.

Compact en weerbestendig

De behuizing is gemaakt van weerbestendig ABS en is ontworpen voor dagelijks gebruik aan de sleutelbos. Met afmetingen van slechts 39,9 x 30,9 x 5,3 mm zijn de RFID-transponders compact en gemakkelijk mee te nemen.

Technische gegevens

Product	DoorBird RFID Transponder Key Fob 125 kHz
Aantal	10 stuks
Toepassingsgebied	Contactloze toegangscontrole voor compatibele DoorBird-deurstations en toegangscontrolesystemen
Technologie	RFID-transponder
Frequentie	125 kHz
Chip	TK4100
Gegevens	64 Bit
Geheugen	Schrijfbeveiligd / alleen-lezen
Standaardprotocol	18000-2
Gegevensbehoud	Tot 10 jaar
Leesafstand	Ca. 1 - 10 cm, afhankelijk van de gebruikte lezer, de antenne en de omgevingsomstandigheden
Materiaal	Weerbestendig ABS
Kleur	Grijs
Afmetingen	39,9 x 30,9 x 5,3 mm (H x B x D)
Bedrijfsomstandigheden	-25 °C tot +55 °C Relatieve luchtvochtigheid 10% tot 85%, niet condenserend
Compatibiliteit	DoorBird A1121 IP-toegangscontrolesysteem DoorBird IP-videodeurstations van de D21x-serie DoorBird IP-videodeurstations van de D22x-serie DoorBird IP-videodeurstations van de D31x-serie
EAN	4260423860605
Fabrikant-artikelnummer	423860605
Inhoud verpakking	10 x DoorBird RFID Transponder Key Fob 125 kHz

Voordelen van de DoorBird RFID-transponders

- Contactloze toegangscontrole via 125 kHz RFID.
- Praktische set met 10 transponders voor meerdere gebruikers.
- TK4100-chip met unieke 64-bit identificatie.
- Schrijfbeveiligd geheugen voor betrouwbare identificatie.
- Compacte uitvoering voor bevestiging aan de sleutelbos.
- Weerbestendige ABS-behuizing voor dagelijks gebruik.
- Compatibel met diverse DoorBird-deurstations en toegangscontrolesystemen.
- Geschikt voor eengezinswoningen, appartementencomplexen, kantoorpanden en bedrijfsgebouwen.

Opmerkingen

- De transponders werken uitsluitend op 125 kHz en zijn niet gelijk aan een 13,56 MHz RFID-transponder.
- De daadwerkelijke leesafstand hangt af van de gebruikte RFID-lezer, de antenne en de lokale omstandigheden.
- Controleer voordat u bestelt of het gebruikte DoorBird-apparaat 125 kHz RFID ondersteunt.
- Het instellen en beheren van de toegangsrechten gebeurt via het betreffende DoorBird-systeem.
- Bij verlies kan de betreffende transponder uit het toegangsbeheer worden verwijderd, zodat de toegang niet langer kan worden gebruikt.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Breedte in mm	31
Hoogte in mm	40
Totale breedte in mm	31
Diepte in mm	5,0
Gewicht in kg	0,01

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618