COMELIT audio-intercomset Simplebus 2 voor 1–12 deelnemers | 2 stuks

Product number 1299-KS-A-2



Product description

COMELIT audio-deurcommunicatieset Simplebus 2 voor 1–12 deelnemers

De COMELIT audio-deurcommunicatieset is een complete en kostenefficiënte oplossing voor de **audio-deurcommunicatie voor 1 tot 12 partijen**. Het systeem is gebaseerd op **COMELIT Simplebus 2** en is bijzonder geschikt voor integratie in brievenbussystemen met bel- en spreekfunctie.

Het bijzondere voordeel van Simplebus 2 is de eenvoudige bekabeling: Voor de busverbinding tussen de systeemcomponenten zijn **slechts twee aders nodig**. Via deze busleiding worden de binnenstations met het systeem verbonden en vindt de audio-communicatie plaats. Daardoor wordt de bekabelingsinspanning aanzienlijk verminderd ten opzichte van klassieke deurintercoms.

Afhankelijk van het gekozen aantal deelnemers ontvangt u het passend samengestelde set inclusief **EU2010 luidsprekereenheid**, voeding, inbouwhouder en het vereiste aantal **2738W/A binnenstations**. Bij installaties vanaf 5 partijen is bovendien de benodigde toetsenschnittstelle inbegrepen.

De voordelen van de COMELIT audio-deurcommunicatieset in één oogopslag

Compleet audio-systeem voor 1–12 partijen

Alle essentiële componenten voor de audio-deurcommunicatie zijn al passend bij het gekozen aantal deelnemers samengesteld. U ontvangt daarmee een op elkaar afgestemde COMELIT-oplossing voor een- en meergezinswoningen.

Wat betekent Simplebus 2?

Simplebus 2 is het digitale **2-draads bussysteem van COMELIT**. In plaats van voor elke functie talloze afzonderlijke leidingen te leggen, worden de systeemcomponenten via één busleiding met slechts **twee aders** met elkaar verbonden.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Via deze twee aders vindt de communicatie binnen de intercom plaats. Ook de binnenstations worden via het bussysteem van voeding voorzien, zodat daar geen aparte 230 V-voeding nodig is.

Minder leidingen, eenvoudiger te plannen

De 2-draads techniek vermindert de benodigde bekabeling aanzienlijk. Zelfs bij meerdere wooneenheden wordt de communicatie via de gezamenlijke busleiding gevoerd. Dat vereenvoudigt planning, installatie en latere uitbreidingen van het intercomsysteem.

EU2010 audio-luidsprekereenheid

De compacte **COMELIT EU2010** wordt achter de spreekopening van het brievenbussysteem gemonteerd en vormt de centrale buitencomponent van de intercom. Zij verzorgt de audio-communicatie met de binnenstations en de aansturing van een geschikte elektrische deuropener.

Mini-binnenstation 2738W/A met handtoestel

Iedere wooneenheid krijgt een eigen **COMELIT 2738W/A** audio-binnenstation met handtoestel. Via de geïntegreerde deuropenerknop kan de voordeur comfortabel worden geopend. Het belvolume is instelbaar en kan indien nodig worden uitgeschakeld.

Voor 1 tot 12 partijen

De audio-deurcommunicatieset is verkrijgbaar van eengezinswoningen tot meergezinswoningen voor maximaal 12 wooneenheden. Het aantal meegeleverde **2738W/A binnenstations** komt overeen met het gekozen aantal deelnemers.

3063U toetsuitbreiding vanaf 5 partijen

Bij installaties met maximaal vier partijen kunnen de belknoppen direct via de luidsprekereenheid worden aangesloten. Bij uitvoeringen voor **5 tot 12 partijen** is daarnaast de **COMELIT 3063U toetsenschnittstelle** in de set inbegrepen.

Ideaal voor brievenbussystemen

Door de compacte inbouw van de EU2010 is het systeem bijzonder geschikt voor brievenbussystemen met geïntegreerde bel- en spreekfunctie. De techniek kan in verschillende systeem- en montagemethoden worden geïntegreerd.

Voor nieuwbouw en modernisering

Het systeem is geschikt zowel voor nieuwe brievenbussystemen als voor geschikte bestaande installaties. Bij een nabetrachting kan een bestaande tweedraadsleiding mogelijk worden hergebruikt. De geschiktheid van de bestaande leidingen moet voor installatie door de uitvoerende vakbekwame persoon worden gecontroleerd.

Uitvoering en leveringsomvang

Audio-systeem

Systeem COMELIT Simplebus 2
Busbekabeling 2-draads bus – slechts twee aders tussen de systeemcomponenten

Deelnemers 1 tot 12 partijen
Luidsprekereenheid COMELIT EU2010 voor achterbouw
Binnenstation COMELIT 2738W/A met handtoestel per wooneenheid
Voeding COMELIT 1210

Set voor 1 tot 4 deelnemers

Luidsprekereenheid 1 × COMELIT EU2010
Inbouwhouder 1 × COMELIT EU1250A
Voeding 1 × COMELIT 1210
Binnenstations 1–4 × COMELIT 2738W/A
Deurbelknoppen Directe aansluiting van maximaal 4 deelnemers

Set voor 5 tot 12 deelnemers

Luidsprekereenheid 1 × COMELIT EU2010
Inbouwhouder 1 × COMELIT EU1250A
Voeding 1 × COMELIT 1210
Toetsenschnittstelle 1 × COMELIT 3063U
Binnenstations 5–12 × COMELIT 2738W/A

Wat betekent 2-draads techniek?

De aanduiding 2-draads techniek verwijst naar de busverbinding van de COMELIT-systeemcomponenten. Hiervoor zijn slechts twee aders nodig. Daardoor kan de bekabelingsinspanning aanzienlijk worden verminderd in vergelijking met conventionele intercomsystemen.

Extra aansluitingen kunnen onder andere nodig zijn voor de 230 V-voeding van de voeding, deurbelknoppen, een elektrische deuropener of andere aanvullende functies.

Opmerking over de leveringsomvang

Brievenbussysteem, deurbelknoppen, elektrische deuropener, kabels en overige installatiematerialen maken geen deel uit van de set, tenzij deze uitdrukkelijk onderdeel zijn van het betreffende aanbod.

Opmerking over de installatie

De montage, elektrische installatie en inbedrijfstelling van het intercomsysteem moet worden uitgevoerd door een daartoe gekwalificeerde elektricien.

Opmerking bij modernisering van bestaande installaties

Bij een nabetrachting kan bestaande bekabeling mogelijk worden hergebruikt. Kabeltype, kabellengte, geleiderdoorsnede en de bestaande installatie moeten vooraf worden gecontroleerd op de eisen van het COMELIT Simplebus-2-systeem.

Product properties

Type montage	Achterkant
Verbindingstechnologie	2-draads

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618