7er Design inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - DoorBird video-deurintercom links | Links | zonder krantenvak | 100 mm diep | DoorBird | met 7 brievenbussen



Product number 215-UP-7-SP-DB-100-L

Product description

7-voudige design-inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - DoorBird video-deurstation links

Hoogwaardig vervaardigde 7-voudige inbouwbrievenbus met naadloos geïntegreerd DoorBird IP video-deurstation D2100E in vlakbouwend design. Het DoorBird IP video-deurstation D2100E is de slimme oplossing voor uw voordeur. Het IP video-deurstation kan als zelfstandige eenheid worden gebruikt of in een bestaand smart-home-platform worden geïntegreerd. Ook reeds aanwezige klassieke installaties zoals een deurbel of een elektrisch deur- en poortopenersysteem kunnen met DoorBird blijven worden gebruikt en via de app worden aangestuurd.

De afmetingen van de enkele kast bieden een inhoud van ca. 16 of 32 liter; de grote inworp garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften, of post na meerdaagse afwezigheid, niet gekreukeld aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt slechts in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitnamedeur voorkomt dat de post naar u toe valt. Door de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor een geruisloos sluiten is gegarandeerd en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De brievenbusinstallaties uit de GOETHE-collectie kenmerken zich door consequent gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-installaties zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- 7-voudige inbouwbrievenbus volledig uit roestvast staal.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De postinworp en de uitname gebeuren van voren. Inworpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inworpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen erin zonder te vouwen.
- De uitnamedeuren openen van boven naar beneden. Zo kan de post niet naar u toe vallen.
- Naambordje van plexiglas voor naamopdruk en 2e naambordje Reclame Ja/Nee per huishouden.
- Functiekast (BH 400x400mm) uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Optionele huisnummer met energiezuinige LED-verlichting ca. 70-100 mm hoog mogelijk (afhankelijk van het aantal tekens).
- Stucafdekraam van 2 mm rvs-hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.
- Incl. DoorBird IP video-deurstation D2100E + meer-deelnemersmodule MTM18A met verlichte beltoetsen of IP video-deurstation D3100E met 7-inch display.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de elektricien van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

De post is alleen dan tegen water beschermd wanneer deze volledig in de kast is geplaatst en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinslag is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	7 knoppen
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	DoorBird
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Aantal dozen	met 7 brievenbussen
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 854,0 | installatieafmeting 820,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 1654,0 | installatieafmeting 1620,0
Totale hoogte in mm	aanbevolen 1500,0 - 1700,0
Totale breedte in mm	Buitenafmeting 1654,0 | installatieafmeting 1620,0
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	25
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618