# COMELIT Audio-intercomset Simplebus 2 voor 1–12 deelnemers | 6 stuks

**Product number** 1299-KS-A-6



## Product description

## COMELIT audio-spreekinstallatieset Simplebus 2 voor 1–12 deelnemers

De COMELIT audio-spreekinstallatieset is een complete en economische oplossing voor de **audio-deurcommunicatie voor 1 tot 12 partijen**. Het systeem is gebaseerd op **COMELIT Simplebus 2** en is bijzonder geschikt voor integratie in brievenbussystemen met bel- en spreekfunctie.

Het bijzondere voordeel van Simplebus 2 ligt in de eenvoudige bekabeling: Voor de busverbinding tussen de systeemcomponenten zijn **slechts twee aders nodig**. Via deze busleiding worden de binnenstations op het systeem aangesloten en vindt de audio-communicatie plaats. Daardoor vermindert de bekabelingsinspanning aanzienlijk in vergelijking met klassieke deurintercomsystemen.

Afhankelijk van het gekozen aantal deelnemers ontvangt u het passend samengestelde set inclusief **EU2010 luidsprekereenheid**, voeding, inbouwbeugel en het vereiste aantal **2738W/A binnenstations**. Bij installaties vanaf 5 deelnemers is bovendien de benodigde toetseninterface inbegrepen.

## De voordelen van de COMELIT audio-spreekinstallatieset in één overzicht

### Compleet audio-systeem voor 1–12 deelnemers

Alle essentiële componenten voor de audio-deurcommunicatie zijn al passend bij het gekozen aantal deelnemers samengesteld. U ontvangt daarmee een op elkaar afgestemde COMELIT-oplossing voor één- en meergezinswoningen.

### Wat betekent Simplebus 2?

Simplebus 2 is het digitale **2-aderige bussysteem van COMELIT**. In plaats van voor elke functie talrijke afzonderlijke leidingen te hoeven leggen, worden de systeemcomponenten via een busleiding met slechts **twee aders** met elkaar verbonden.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Via deze twee aders vindt de communicatie binnen de spreeksysteem plaats. Ook de binnenstations worden via het bussysteem van voeding voorzien, zodat daar geen aparte 230 V-voeding nodig is.

### Minder leidingen, eenvoudiger gepland

De 2-aderige techniek vermindert de benodigde bekabeling aanzienlijk. Ook bij meerdere wooneenheden wordt de communicatie via de gemeenschappelijke busleiding gevoerd. Dat vereenvoudigt de planning, installatie en latere uitbreidingen van het spreeksysteem.

### EU2010 audio-luidsprekereenheid

De compacte **COMELIT EU2010** wordt achter de spreekopening van het brievenbussysteem gemonteerd en vormt de centrale buitencomponent van de intercominstallatie. Zij verzorgt de audio-communicatie met de binnenstations en de aansturing van een geschikte elektrische deuropener.

### Mini-binnenstation 2738W/A met hoorn

Elke wooneenheid ontvangt een eigen **COMELIT 2738W/A** audio-binnenstation met hoorn. Via de geïntegreerde deuropeningsknop kan de voordeur eenvoudig worden geopend. Het belvolume is instelbaar en kan indien nodig worden uitgeschakeld.

### Voor 1 tot 12 deelnemers

De audio-spreekinstallatieset is verkrijgbaar voor eengezinswoningen tot meergezinswoningen met maximaal 12 wooneenheden. Het aantal meegeleverde **2738W/A binnenstations** komt overeen met het gekozen aantal deelnemers.

### 3063U toetsuitbreiding vanaf 5 deelnemers

Bij installaties met maximaal vier deelnemers kunnen de beltoetsen direct via de luidsprekereenheid worden aangesloten. Bij uitvoeringen voor **5 tot 12 deelnemers** is daarnaast de **COMELIT 3063U toetseninterface** in het set inbegrepen.

### Ideaal voor brievenbussystemen

Door de compacte inbouw van de EU2010 is het systeem bijzonder geschikt voor brievenbussystemen met geïntegreerde bel- en spreekfunctie. De techniek kan in verschillende systeem- en montagemethoden worden geïntegreerd.

### Voor nieuwbouw en modernisering

Het systeem is geschikt voor zowel nieuwe brievenbussystemen als voor geschikte bestaande installaties. Bij een nabetreking kan een bestaande tweedraadsleiding mogelijk worden hergebruikt. De geschiktheid van de aanwezige leidingen moet vooraf door de uitvoerende vakbekwame installateur worden gecontroleerd.

## Uitrusting en leveringsomvang

### Audio-systeem

**Systeem** COMELIT Simplebus 2
**Busbekabeling** 2-aderige bus – slechts twee aders tussen de systeemcomponenten

**Deelnemers** 1 tot 12 deelnemers
**Luidsprekereenheid** COMELIT EU2010 voor achterbouw
**Binnenstation** COMELIT 2738W/A met hoorn per wooneenheid
**Voeding** COMELIT 1210

### Set voor 1 tot 4 deelnemers

**Luidsprekereenheid** 1 × COMELIT EU2010
**Inbouwbeugel** 1 × COMELIT EU1250A
**Voeding** 1 × COMELIT 1210
**Binnenstations** 1–4 × COMELIT 2738W/A
**Beltoetsen** Directe aansluiting van maximaal 4 deelnemers

### Set voor 5 tot 12 deelnemers

**Luidsprekereenheid** 1 × COMELIT EU2010
**Inbouwbeugel** 1 × COMELIT EU1250A
**Voeding** 1 × COMELIT 1210
**Toetseninterface** 1 × COMELIT 3063U
**Binnenstations** 5–12 × COMELIT 2738W/A

#### Wat betekent 2-aderige techniek?

De aanduiding 2-aderige techniek heeft betrekking op de busverbinding van de COMELIT systeemcomponenten. Hiervoor zijn slechts twee aders nodig. Daardoor kan de bekabelingsinspanning in vergelijking met conventionele intercomsystemen aanzienlijk worden verminderd.

Extra aansluitingen kunnen onder andere nodig zijn voor de 230 V-voeding van de voeding, beltoetsen, een elektrische deuropener of aanvullende extra functies.

#### Opmerking over de leveringsomvang

Brievenbussysteem, beltoetsen, elektrische deuropener, kabels en overige installatiematerialen maken geen deel uit van de set, tenzij deze uitdrukkelijk onderdeel zijn van het betreffende aanbod.

#### Opmerking over de installatie

Montage, elektrische installatie en ingebruikname van de spreeksysteem moeten worden uitgevoerd door een overeenkomstig gekwalificeerde elektrotechnische vakpersoon.

#### Opmerking bij modernisering van bestaande installaties

Bij een nabetrekking kan een bestaande bekabeling mogelijk worden hergebruikt. Kabeltype, kabellengte, leidingdoorsnede en de aanwezige installatie moeten vooraf worden gecontroleerd op geschiktheid voor het COMELIT Simplebus-2-systeem.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Type montage** | Achterkant |
| **Verbindingstechnologie** | 2-draads |

# More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618