DoorBird IP-video deurintercom D1100E voor integratiedoeleinden - Engineering Edition

Product number 1298-D1100E



Product description

DoorBird IP-video deurstation D1100E Engineering-editie voor integratiedoeleinden

Het DoorBird IP-video deurstation D1100E Engineering-editie is bedoeld voor integratie in individuele frontpanelen, brievenbussystemen, belpanelen en maatwerkoplossingen. Het combineert IP-gebaseerde deurcommunicatie met 1080p-HDTV-video, tweerichtingsaudio, nachtzicht, 4D-bewegingssensor en een vrij configureerbaar bistabiel schakelrelais.

De DoorBird D1100E kan via LAN of WLAN op het netwerk worden aangesloten. Bij bedrade installatie is voeding via Power over Ethernet mogelijk. Als alternatief kan het deurstation worden gevoed met 15 V DC. Voor installaties over bestaande tweedraadsbekabeling kan een geschikte DoorBird 2-draad Ethernet PoE+ converter worden gebruikt.

Voor individuele brievenbussystemen en deurstations

De Engineering-editie is speciaal ontworpen voor integratiedoeleinden. Beltoetsen worden niet meegeleverd en zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Hierdoor is de D1100E bijzonder geschikt voor maatgemaakte brievenbussystemen, belpanelen of klant-specifieke frontplaten, waarbij ontwerp, materiaal en plaatsing individueel worden gepland.

IP-deurcommunicatie met app, SIP en smart-home-koppeling

Bezoekers kunnen worden weergegeven en aangesproken via smartphone, tablet of SIP-compatibele systemen. De open API maakt integratie in systemen van derden, smart-home- en NVR-systemen mogelijk. Via de DoorBird-app kunnen tijdschema's, relaisacties, pushmeldingen, deuropenautomaat, geofencing en andere gebeurtenissen individueel worden geconfigureerd.

Technische gegevens

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product	DoorBird IP-video deurstation D1100E Engineering-editie
Uitvoering	Engineering-editie voor integratiedoeleinden
Toepassingsgebied	Integratie in individuele frontpanelen, brievenbussystemen, belpanelen en maatwerkoplossingen
Voeding	15 V DC, max. 15 W, of Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Bedrijfsomstandigheden	-25 °C tot +55 °C Relatieve luchtvochtigheid 10 % tot 85 %, niet condenserend
Camera	HDTV 1080p, dynamisch van VGA tot HDTV
Lens	High?end ultra?groothoek, hemisferisch, 180° diagonaal, 150° horizontaal, 82° verticaal, gecorrigeerd, IR?geschikt
Nachtzicht	Lichtmeter, automatische IR?cutfilter, infrarood?LED's met 850 nm
Audio	Luidspreker en microfoon Echo? en ruisonderdrukking, AEC en ANR Tweerichtingsaudio, vollduplex
Ethernet	PoE 802.3af Mode?A, 10/100 Base?T
WLAN	2,4 GHz b/g/n
Ondersteunde protocollen	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF, STM
Aansluitingen	LAN/PoE (T+, T-, R+, R-) Bistabiel zelfhoudend schakelrelais #1, max. 1 - 24 V DC / V AC, 1 A, bijv. voor elektrische deuropener Externe ingang voor externe deuropenerknop, potentiaalvrij Een hardware?uitbreidingsmodule (COM1) 15 V DC ingang (+, -), max. 15 W
Schakelrelais	1 x vrij configureerbaar bistabiel schakelrelais, bijv. voor elektrische deuropeners of poorten
Hardware-uitbreiding	Aansluiting voor een hardware?uitbreidingsmodule via COM1
Bewegingssensor	Actieve 4D?bewegingssensor Detectiehoek 80° horizontaal, 50° verticaal Bereik 1 - 6 m, afhankelijk van de omgeving, configureerbaar in stappen van 1 m
Configuratie bewegingssensor	Bereik Bewegingsrichting: inkomend, uitgaand of beide Aangepaste gebeurtenissen, bijv. relais schakelen, pushmelding, SIP?gesprek of HTTP(s)?aanroep Aangepaste tijdschema's
Geïntegreerde draadloze modules	WLAN 2,4 GHz Bluetooth Low Energy, compatibel met DoorBird Bluetooth Keyfob afstandsbediening A8007 24 GHz?sensor, uitschakelbaar
IP-functies	Video? en audio?oproep naar smartphone, tablet of SIP?compatibele eindapparaten Open API voor integratie door derden en SIP?integratie Smart Transmission Mode (STM) Bezoekersgeschiedenis met gratis beeldopslag, optionele video?opname beschikbaar Deuropenerautomaat Geofencing Smart?home? en NVR?integratie
Gelijktijdige videostreams	Één stream voor gebeurtenisgestuurde opname
Beschermingsklasse	IP65
Certificeringen	CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, Wi?Fi CERTIFIED™

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aanbevolen montagelhoogte	Cameralens minimaal 145 cm; de optimale montagelhoogte dient objectgebonden te worden gecontroleerd vóór installatie
Systeemvereisten	Mobiel apparaat met recente iOS? of Android?versie High?speed vaste breedbandverbinding via DSL, kabel of glasvezel Geen socks? of proxyserver Ethernet?netwerk met DHCP
EAN	4260423867369
Fabrikantartikelnummer	423867369
Leveringsomvang	1 x elektrische hoofdeenheid 1 x netadapter 110 - 240 V AC naar 15 V DC met maximaal 4 landadapters 1 x schroevendraaier 1 x quickstart?gids met Digital Passport 1 x installatiehandleiding 1 x bevestigingsmateriaal
Optionele Accessoires	DoorBird netadapter 15 V DoorBird 2?draad Ethernet PoE+ converter A1072 DoorBird IP E/A deurcontroller A1081 DoorBird beltoetsen en compatibele hardware?uitbreidingsmodules, afzonderlijk verkrijgbaar

Opmerkingen

- De DoorBird D1100E is een Engineering-editie voor integratiedoeleinden en wordt geleverd zonder beltoetsen.
- Beltoetsen en compatibele hardware-uitbreidingsmodules zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
- Voor de inbouw in eigen frontpanelen dienen de DoorBird-aanwijzingen en technische tekeningen te worden opgevolgd om het garantievraagstuk te waarborgen.
- Voor individuele frontpanelen, brievenbussystemen en belpanelen is een deskundige planning van inbouwpositie, kabelgeleiding, afwatering en ventilatie noodzakelijk.
- De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkend elektricien.

Dimensions

Breedte in mm	56,5
Hoogte in mm	115,5
Totale breedte in mm	56,5
Diepte in mm	36,4
Gewicht in kg	0,19

More images



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618