
DoorBird IP VIDEO binnenstation A1101 | Wit

Product number 1298-A1101-WH



Product description

DoorBird IP-video binnenstation A1101 White Edition

Het DoorBird IP-video binnenstation A1101 White Edition is een comfortabele aanvulling op DoorBird IP-video deurstations voor een- en meergezinswoningen evenals voor commerciële en openbare gebouwen. Het maakt live-video, tweerichtingsaudio en het aansturen van deuren, poorten of andere gekoppelde functies direct binnenshuis mogelijk.

De discrete behuizing van wit polycarbonaat past onopvallend in moderne woon- en objectomgevingen. Het 4 inch True Color-touchdisplay met krasbestendig Gorilla® veiligheidsglas biedt een heldere weergave en een intuïtieve gebruikersinterface. Daarnaast kunnen de belangrijkste functies worden aangeroepen via vijf hardwareschakelaars zonder het touchscreen te gebruiken.

Deurcommunicatie met video, audio en statusweergave

Individuele beltonen maken het onderscheid mogelijk tussen voordeur-, etage- of poortoproepen. De configureerbare RGB-LED-statusbalk aan de onderzijde van het binnenstation ondersteunt optische signalering. Bij meerdere binnenstations kan bovendien ruimte-tot-ruimtecommunicatie worden gebruikt.

Flexibele netwerkverbinding via WLAN, Ethernet of PoE

Het binnenstation kan via WLAN of netwerkkabel op het netwerk worden aangesloten. Bij bekabelde installatie is de voeding mogelijk via Power over Ethernet. Mocht de internetverbinding uitvallen, dan blijven de functies binnen het lokale netwerk met de verbonden DoorBird-deurstations behouden.

Technische gegevens

Produkt	DoorBird IP-video binnenstation A1101 White Edition
Uitvoering	Polycarbonaat, wit
Montagewijze	Opbouw Tafelstandaard A8003 apart verkrijgbaar
Voeding	15 - 48 V DC, max. 15 W, of Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Vermogensopname	5 W
Bedrijfsomstandigheden	0 °C tot +55 °C Relatieve luchtvochtigheid 0 % tot 85 %, niet condenserend
Aansluitingen	LAN/PoE (T+, T-, R+, R-) Digitale ingang #1, 0 V, 0 A (NO), bijv. voor een etageoproepknop Digitale ingang #2, 0 V, 0 A (NO), bijv. voor een tweede etageoproepknop Bistabiel zelfhoudend relais #1, max. 24 V DC/AC, 1 A Bistabiel zelfhoudend relais #2, max. 24 V DC/AC, 1 A Bistabiel zelfhoudend relais #3, max. 24 V DC/AC, 1 A 15 - 48 V DC ingang (+, -), max. 15 W
Schakelrelais	3 x vrij configureerbare bistabiele schakelrelais, bijv. voor deuropener, poortsturing of lift
Display	4 inch True Color LCD
Touchscreen	Ja, capacitief
Resolutie	800 x 480 px
IPS	Ja
Glas	Krasbestendig Gorilla® veiligheidsglas
Audio	Luidspreker en microfoon Echo- en ruisonderdrukking, AEC en ANR Tweeweg-audio
Geluidsniveau	HD-audio, tot 102 dB
Beltonen	Meer dan 50 beltonen
Bediening	Touchscreen 5 hardwareknoppen voor hoofdfuncties Configureerbare RGB-LED-statusbalk
Ethernet	PoE 802.3af Mode-A
WLAN	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Draadloze modules	WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
IP-functies	Deuropening en liftoproep Bezoekersgeschiedenis met gratis cloudopname Ruimte-tot-ruimtecommunicatie bij meerdere binnenstations SIP-ondersteuning, bijv. voor conciërge- of huismeesteroproep Weersvoorspelling Besturing van huis- en gebouwautomatisering via IP, TCP, HTTPS en relais Configuratie via de DoorBird-app
Systeemvereisten	Mobiel apparaat met actueel iOS of Android High-speed vaste breedbandverbinding via DSL, kabel of glasvezel Geen SOCKS- of proxyserver Ethernet-netwerk met DHCP
Ondersteunde deurstations	Elk DoorBird IP-video deurstation
Certificeringen	CE, FCC, IC, RoHS, IP50

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gewicht	430 g
EAN	4260423860902
Fabrikant-artikelnummer	423860902
Inhoud van de levering	1 x IP-video binnenstation 1 x montagesteun 1 x RJ45-adapter 1 x netadapter 100 - 240 V AC naar 15 V DC met maximaal 4 landadapters 1 x installatiehandleiding 1 x quickstartgids met Digital Passport 1 x kleine onderdelen

Opmerkingen

- Het DoorBird IP-video binnenstation A1101 White Edition is bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- De aansluiting kan via WLAN of Ethernet plaatsvinden; bij Ethernet-aansluiting is ook voeding via PoE mogelijk.
- Bij uitval van de internetverbinding blijven de functies binnen het lokale netwerk met de verbonden DoorBird-deurstations beschikbaar.
- De tafelstandaard A8003 is optioneel verkrijgbaar en niet bij de levering inbegrepen.
- De installatie dient te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.


Dimensions

Breedte in mm	115
Hoogte in mm	185
Totale breedte in mm	115
Diepte in mm	25,0
Gewicht in kg	0,4

More images




DoorBird


25,00 mm
0.98 in
179,50 mm
7.07 in
77,00 mm
3.03 in
111,60 mm
4.39 in
78,90 mm
3.11 in
24,60 mm
0.96 in
76,00 mm
2.99 in
115,00 mm
4.53 in


DoorBird
09:55
21°C