

3-delige roestvrijstalen inbouwbriefvenbus BASIC Plus 382XU UP met beldoos aan de zijkant | Links | 100 mm diep | Roestvrij staal, gepolijst | met 3 brievenbussen

Artikelnummer 382XU-VA-3W-SP-100-L



Productbeschrijving

3-delige roestvrijstalen inbouwbriefvenbus BASIC Plus 382XU UP met belbox aan de zijkant - gepolijst roestvrij staal

Moderne inbouwbriefvenbus voor 3 partijen met belkast voor intercominstallatie (optionele camera) - gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus is volledig gemaakt van V2A roestvrij staal, gepolijst. De zeer hoogwaardige verwerking en het doordachte concept maken van deze inbouwbriefvenbus onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor geruisloos insteken, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze inbouwbriefvenbus. Het inbouwframe van V2A-roestvrij staal is voorzien van een schuimrubberen afdichting en garandeert een zeer lange levensduur.

De brievenbusinstallaties van de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- **3-delige inbouwbriefvenbus volledig van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpklep met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de klep en posthouder.
- Grote inhoud dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- **Brievenbus van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.**
- Spraakperforatie met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet meegeleverd). Ook verkrijgbaar zonder spraakperforatie.
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukknop type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - Het typeplaatje is indruk- en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Afdekraam van roestvrij stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, korrel 240 gepolijst.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Bescherming tegen water

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

Productkenmerken

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	3 knoppen
Functionies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Aantal dozen	met 3 brievenbussen
Type montage	Inbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	380,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1285,0
Diepte in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	13
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Meer foto's



