

Veiligheidsbrievenbus type 124 monoform + transfers - gepolijst roestvrij staal

Artikelnummer 618



Productbeschrijving

Veiligheidsbrievenbus type 124 monoform + transfers - gepolijst roestvrij staal

De veiligheidsbrievenbus type 124 monoform + transfers is speciaal ontworpen voor professioneel gebruik - bijvoorbeeld in banken en spaarbanken - en combineert een elegant ontwerp met de hoogste veiligheidseisen. Vervaardigd van gepolijst V2A-roestvrij staal in een solide, robuust ontwerp (2,5 mm body / 4 mm deur), voldoet het aan veeleisende criteria voor betrouwbaarheid, materiaalkwaliteit en bescherming tegen onbevoegde toegang.

Dankzij het gebruik van V2A-roestvrij staal met een materiaaldikte van 2,5 mm in de behuizing en 4 mm in de deur, biedt de brievenbus aanzienlijk meer weerstand dan standaardoplossingen. Extra veiligheidsmaatregelen zoals getande platen, stalen pinnen en een speciaal ontworpen doorvoersleuf met een interne conus en scharnierende hark maken het vrijwel onmogelijk om geplaatste documenten terug te trekken. Dit robuuste ontwerp zorgt ervoor dat met name gevoelige bankdocumenten, waardevolle spullen en klantenpost betrouwbaar worden beschermd - een duidelijk voordeel voor financiële instellingen met hoge veiligheidseisen.

Gebruik in de banksector

Zelfs in tijden van online bankieren blijft het veilig posten van fysieke documenten in banken relevant. Het type 124 Monoform + overschrijvingen is speciaal ontworpen voor de **beveiligde verzending van overschrijvingsdocumenten, contracten, autorisaties en sleutels**. Dergelijke oplossingen worden nog steeds gebruikt in bankkantoren en zelfbedieningszones, waar klanten documenten discreet en veilig kunnen afgeven.

De aparte gleuf voor overschrijvingen maakt een duidelijke scheiding mogelijk - een voordeel als het gaat om het veilig accepteren van gevoelige documenten buiten openingstijden.

Voordelen voor banken en financiële instellingen

- Veilig inbrengen van formulieren, contracten, kwitanties en sleutels
- Hoge knoeibescherming dankzij solide roestvrijstalen constructie
- Doorvoersleuf met conus en scharnierende hark voorkomt toegang van buitenaf
- Vervangbare profiel-halfcilinder (bijv. ABUS 30/10) - integratie in sluitsystemen mogelijk
- Onderhoudsvriendelijk, corrosiebestendig oppervlak van gepolijst roestvrij staal
- Representatief ontwerp dat past bij moderne bankarchitectuur

Design, kwaliteit en duurzaamheid

Het **gepolijste roestvrij stalen oppervlak** geeft de brievenbus een tijdloze elegantie en past harmonieus in moderne of klassieke architectuur. Roestvrij staal V2A biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie, is eenvoudig te reinigen en volledig recyclebaar - een materiaal dat kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid op een ideale manier combineert.

Het in Duitsland geproduceerde type 124 Monoform combineert **traditioneel vakmanschap** met **ultramoderne metaalbewerking**. Het resultaat is een duurzame, veilige en esthetische brievenbus voor professionele toepassingen in de bank- en financiële sector.

Technische gegevens

- Materiaal: Roestvrij staal V2A (1.4301), gepolijst
- Materiaaldikte: 2,5 mm (behuizing) / 4 mm (deur)
- Insteekformaten: tot DIN B4
- Beveiligingsfuncties: tandplaten en stalen pennen om ongeoorloofde verwijdering te voorkomen
- Doorvoersleuf: met binnenste conus en scharnierende haak
- Slot: ABUS profiel halve cilinder 30/10, uitwisselbaar (bijv. voor sluitsystemen)
- Type montage: wandmontage
- Gewicht: ca. 14 kg

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.

Productkenmerken

Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	520,0
Breedte van enkele doos in mm	340,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	tot 40,0
Breedte van lettersleuf in mm	260,0
Diepte in mm	130,0
Gewicht in kg	14
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Meer foto's

