

24 brievenbusinstallatie vrijstaand Design BASIC 385P-7016 ST-T - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | met 24 brievenbussen

Artikelnummer 385P-7016-24W



Productbeschrijving

24 brievenbus systeem vrijstaand Design BASIC 385P-7016 ST-T - RAL 7016 antracietgrijs

Moderne vrijstaande brievenbus voor 24 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbussen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs, de staanderelementen zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium profiel, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs en zijn solide vervaardigd en tegelijkertijd zeer elegant. Een nauwsluitende zijbekleding met regenkap en de regenafvoerkanalen voor optimale bescherming tegen water, een inwerpklep met rubberen lip, het stevige verwisselbare naamplaatje en het robuuste slot kenmerken deze vrijstaande brievenbus. Deze brievenbus is eenvoudig te reinigen en robuust.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

- **24 brievenbus volledig gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen van verzinkt staal, met poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat, voldoen aan DIN/EN 13724. Invoermaat (3,5 cm x 26,5 cm) voor C4 hoog, grote brieven passen hier ook zonder kreukelen in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen lip voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer en verwisselbaar naamplaatje onder de klep voor elke brievenbus.
- Incl. dichte zijbekleding + regenkap van roestvrij staal V2A, poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat.
- De staanderelementen zijn gemaakt van aluminium profiel, gepoedercoat in antracietgrijs RAL 7016 fijne structuur, mat voor schroefmontage of plaatsing in beton.

Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil als hij volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klacht.

Productkenmerken

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 24 brievenbussen

Afmetingen

Hoogte in mm	1
Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	880,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	900,0
Totale hoogte in mm	1200,0 1600,0
Totale breedte in mm	700,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	88
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Meer foto's



