

Roestvast stalen brievenbuszuil Designer BIG - RAL naar keuze - GIRA Systeem 106 - Video intercom - VIDEO complete set | Rechts

Artikelnummer 599BPK-VAR-KSVG106-R



Productbeschrijving

Roestvast stalen brievenbuszuil Designer BIG - RAL-kleur naar keuze - GIRA Systeem 106 - Video intercom - VIDEO complete set

Moderne roestvrijstalen zuil van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze. De zuil is volledig gelast, zodat er geen klinknagels of schroeven zichtbaar zijn. De brievenbusmodule en de pakketbusmodule worden ook in de zuil geplaatst met onzichtbare schroeven. Ook de brievenbus- en pakketbusmodules zijn gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur en kunnen ook na vele jaren door nieuwe modules worden vervangen. Naadloos geïntegreerd Gira Systeem 106 in inbouwdesign. Inclusief 3 GIRA systeemmodules, zodat de brievenbus direct kan worden gebruikt. Het passende GIRA huisstation en de besturingseenheid om deze brievenbus compleet te maken zijn inbegrepen. De modules kunnen op elk moment worden vervangen dankzij het eenvoudige montagesysteem. Deze brievenbuszuil met pakketbox wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Gemaakt in Duitsland, Bad Salzuffen.

Pakketontvangst onafhankelijk van de bezorger! Elke pakketbezorger (bijv. DHL, UPS, DPD, TNT, GLS, Hermes, enz.) kan deze pakketdoos gebruiken.

- **Brievenbusmodule gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze**
- Postuutnamedaar aan de voorkant 350 mm x 300 mm, opent van boven naar beneden. Incl. 2 sleutels met sleutelnummer.
- Postsleuf vanaf de voorkant, afmetingen: B 35 cm x H 6,3 cm, C4 liggend. Zeer grote brieven passen hier zonder te kreuken.
- Klep met ingebouwde dempingselementen, waardoor de klep langzaam en stil sluit.
- **Pakketbakmodule van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL-kleur naar keuze**
- Volume pakketvak: 130 liter, max. Afmetingen pakket: 540 x 690 x 340 mm (WD). Ideaal voor grote pakketten, geschikt voor eenmalig gebruik tot de volgende lediging.
- Pakketuutnamedaar vooraan 510 mm x 660 mm, opent van links naar rechts. Incl. 5 sleutels met sleutelnummer.
- De pakketuutnamedaar is uitgerust met roestvrijstalen scharnieren van hoge kwaliteit voor een extreem lange levensduur.
- Innovatieve pakketvergrendeling met kliksluiting.
- Hoogwaardige roestvrijstalen laserbelettering "PAKET".
- De brievenbus- en pakketmodules van deze zuil kunnen ook later worden vervangen, zodat je altijd flexibel blijft.
- **De volledig gelaste zuil is gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur.**
- De totale hoogte is 1,70 m.
- Onzichtbare kabeldoorvoer is mogelijk.
- De sokkel is voorzien van een VA-voetplaat. Deze is 10 mm dik en is afgewerkt met een afdekplaat. Deze verbergt de bevestigingspluggen.
- Optioneel met lasergegraveerd huisnummer.
- Incl. GIRA huisstation & bedieningseenheid bijgevoegd, Systeem 106 deurstationmodule, infomodule & cameramodule geïnstalleerd.

GIRA

Gira System 106 cameramodule - 5561 000, geïnstalleerd zonder bekabeling

- Achter de verwisselbare zwarte glasplaat is een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid verborgen. Dankzij een detectiehoek van 100° is de gebruiker altijd op de hoogte van wat er buiten zijn voordeur gebeurt.

Infomodule Gira System 106 - 5560 920, geïnstalleerd

- Voor huisnummers die goed zichtbaar moeten zijn.

Deurstationmodule Gira System 106 - 5565 920, geïnstalleerd zonder bekabeling

- Compacte spraakmodule met geïntegreerde belknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en weerbestendige luidspreker zorgen voor een goede communicatie.
- Stroomvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden via de deurstationmodule van stroom voorzien.

Huisstation opbouw Gira Video 7 1209xx, gesloten

- Videohuisstation met 17,78 cm (7") TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfreefunctie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwdoos of hollewanddoos. Ook geschikt voor plaatsing op meubels met de optionele standaard (zie accessoires). Er wordt een 32 GB SD-geheugenkaart meegeleverd voor interne beeldopslag. Volledig glazen front met aanraakfunctionaliteit en tactiele feedback.

Video REG-besturing Gira 128800, meegeleverd

- Besturingsapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de tegen ompoling beveiligde en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van videocomponenten zoals kleurencamera, TFT-kleurendisplay.
- Via het videomanagementapparaat kunnen maximaal 2 deurstations met kleurencamera en 28 huisstations met TFT-kleurendisplay worden gevoed.
- In totaal kunnen maximaal 15 kleurencamera's worden bestuurd door het videobesturingapparaat (5 videodeurstations en 10 DCS-cameragateways), waarvan twee deurstations met kleurencamera door het videobesturingapparaat van stroom kunnen worden voorzien. De andere kleurencamera's moeten elk met hun eigen stroomvoorziening voor deurcommunicatie worden gebruikt.
- Zelfresettende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor het programmeren van het systeem en de deuropener.
- LED-statusindicatoren voor bediening, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor voeding van een standaard elektrische sluitplaat.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een elektrische sluiting met eigen voeding.
- Deuropener schakeltijd traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.


Productkenmerken

Serie	ONTWERP
Funcities	Krantenrek
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	BK 510,0 550,0 - PK 710,0 750,0
Breedte van enkele doos in mm	BK 560,0 600,0 - PK 560,0 600,0
Volume in liter	BK 31,0 PK 130,0
Hoogte van lettersleuf in mm	63,0
Breedte van lettersleuf in mm	350,0
Totale hoogte in mm	1700,0
Totale breedte in mm	640,0 (basisplaat 730,0)
Diepte in mm	352,0 (voetplaat 442,0)
Gewicht in kg	95
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets



Meer foto's

