

Design vrijstaande brievenbus GRIMM - kleur naar keuze met Ekinex Dico IP video intercomsysteem | Kleur naar keuze | Boven | Verwijdering van de paal aan de voorkant | Ekinex DICO

Artikelnummer 562-STR-SPO-1-SF-EKX



Productbeschrijving

Design brievenbus GRIMM met Ekinex Dico IP video-intercom - Een meesterwerk van brievenbusfabricage

De vrijstaande designbrievenbus GRIMM combineert een modern design met een eersteklas afwerking - ideaal voor veeleisende klanten en architecten. Vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal en volledig "Made in Germany" door de brievenbusfabrikant Lippe, staat dit model voor duurzaamheid, functionaliteit en een stijlvolle look. Het gepoedercoate frontpaneel van 2 mm V2A roestvrij staal overtuigt door zijn tijdloze uiterlijk en hoge corrosiebestendigheid.

De naadloze integratie van het Ekinex IP Dico video intercomsysteem met het Delégo paneel in 4, 8 of 10 inch formaat is bijzonder opmerkelijk. Deze hoogwaardige oplossing biedt moderne, IP-gebaseerde deurcommunicatie met aanraakbediening, intelligente bediening en een briljante beeld- en geluidskwaliteit. Nauwkeurige integratie in het frontpaneel zorgt voor een harmonieus totaalbeeld - perfect afgestemd op de architectuur van moderne woon- en commerciële gebouwen. De Delégo-panelen maken comfortabele bediening direct bij de deur of centraal in het gebouw mogelijk en bieden een groot aantal opties voor gebouwnetwerken.

De GRIMM brievenbus is niet alleen een optisch highlight, maar loopt ook voorop wat betreft functionaliteit en kwaliteit. Dankzij het innovatieve push-key slot kan de brievenbus eenvoudig en comfortabel met één hand worden bediend. Open de deur met één druk en sluit de deur zonder sleutel. Het slot is optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De brievenbus biedt ook een intelligent uitnamesysteem: de deur opent van boven naar beneden, zodat de post veilig in de bus blijft en niet naar je toe kan vallen. Post wordt ook gemakkelijk aan de voorkant ingevoerd, waarbij hoogwaardige asdempers ervoor zorgen dat de klep zachtjes sluit. De GRIMM is vooral uniek dankzij het dubbele kastensysteem: de bak van gepoedercoat V2A roestvrij staal wordt eerst geïnstalleerd, terwijl de deksel kan worden geplaatst als het installatiewerk is voltooid. De offset afdekking biedt ook optimale bescherming tegen regen en andere omgevingsinvloeden.

Dankzij de DIN/EN 13724-norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder kreukelen kunnen worden ingevoerd. De GRIMM brievenbus overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloze design en verfijnde functionaliteit.

- Hoogwaardige brievenbus, volledig gemaakt van roestvrij staal.
- Frontpaneel van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedergespoten in de kleur van je keuze.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Geïntegreerd Ekinex video intercomsysteem Dico IP deurbel 5" (Art.Nr. EK-5DP-VI) met Delégo paneel, verkrijgbaar in 4, 8 of 10 inch.
- Innovatief push-key slot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, handig vergrendelen zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De uitname deur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden om te voorkomen dat post naar u toe valt.
- Frontaal postvak met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze postinvoer.
- Brievenbus conform DIN/EN 13724, inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend - zelfs grote brieven blijven intact. Extra geïntegreerde uitnamebescherming van roestvrij staal.
- Optimale bescherming tegen weersinvloeden dankzij offset afdekking.
- De staanders zijn gemaakt van 60,3 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst voor schroefmontage of plaatsing in beton.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van uw post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.

Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen, 4 knoppen, 5 knoppen, 6 knoppen, 7 knoppen, 8 knoppen, 9 Drukknop, 10 knoppen, 11 Drukknop, 12 knoppen, Tot 100 belknoppen, 13 Drukknop, 14 Drukknop, 15 knoppen, 16 knoppen, 17 Drukknop, 18 Drukknop, 19 Knop, 20 knoppen, 21 Drukknop, 22 Drukknop, 23 Drukknop, 24 knoppen
Functies	Camera, Intercomtoestel
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergesneden, verlicht
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	460,0
Breedte van enkele doos in mm	460,0
Volume in liter	26,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	760,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	460,0
Totale hoogte in mm	1200,0 1500,0 1700,0 +30
Totale breedte in mm	460,0
Diepte in mm	150,0
Gewicht in kg	41
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Meer foto's



