

7-post brievenbus BASIC 385P-9016 ST-T - RAL 9016 verkeerswit | RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | met 7 brievenbussen

Artikelnummer 385P-9016-7S



Productbeschrijving

7-post brievenbus design BASIC 385P-9016 ST-T - RAL 9016 verkeerswit

Moderne vrijstaande brievenbus voor 7 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbussen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in RAL 9016 verkeerswit, de staanderelementen zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium profiel, gepoedercoat in RAL 9016 verkeerswit en zijn solide vervaardigd en tegelijkertijd zeer elegant. Een nauwsluitende zijbekleding met regenkap en de regenafvoerkanalen voor optimale bescherming tegen water, een inwerpklep met rubberen lip, de stevige verwisselbare naamplaat en het robuuste slot kenmerken deze vrijstaande brievenbus. Deze brievenbus is eenvoudig te reinigen en robuust.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

- **7-post brievenbus volledig gepoedercoat in RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen van verzinkt staal, met poedercoating in RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat, voldoen aan DIN/EN 13724. Invoermaat (3,5 cm x 26,5 cm) voor C4 hoog, grote brieven passen hier ook zonder kreuken in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen lip voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer en verwisselbaar naamplaatje onder de klep voor elke brievenbus.
- Incl. nauwsluitende zijpanelen + regenkap van roestvrij staal V2A, poedergelakt in RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat.
- De staanderelementen zijn gemaakt van aluminium profiel, poedercoating in RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat voor schroefbevestiging of plaatsing in beton.

Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil als hij volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klacht.

Productkenmerken

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Aantal dozen	met 7 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	RAL 9016 verkeerswit

Afmetingen

Hoogte in mm	1
Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	770,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale hoogte in mm	1200,0 1600,0
Totale breedte in mm	400,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	53
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Meer foto's



