

# 6-post brievenbus Design BASIC Plus 381X ST-R met brievenbus - gepolijst V2A roestvrij staal | 100 mm diep | Boven | met 6 brievenbussen | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 381X-VA-6-SP-100-O



## Productbeschrijving

### 6-post brievenbus design BASIC Plus 381X ST-R met beldoos - gepolijst V2A roestvrij staal

Moderne vrijstaande brievenbus voor 6 partijen - gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De complete brievenbusinstallatie is gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze vrijstaande brievenbus onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor geruisloos inleggen, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze vrijstaande brievenbus. De zijbekleding met uitstekende regenkap van V2A-roestvrij staal biedt optimale bescherming tegen weersinvloeden en garandeert een zeer lange levensduur.

De brievenbusinstallaties van de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- **6-post brievenbus van V2A roestvrij staal, gepolijst**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Invoermaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpklep met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de klep en posthouder.
- Grote inhoud dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Incl. zijbekleding + regenkap van V2A roestvrij staal, gepolijst.
- **Bellentableau van roestvrij staal V2A, gepolijst**
- Intercomgat met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet meegeleverd). Ook verkrijgbaar zonder spraakperforatie.
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukknop, max. schakelcapaciteit: 5A @ 250V AC, IP 65 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - het typeplaatje is inkepingbestendig en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Kabelinvoer: Ø 10,4 mm (aan de rechterkant). Onzichtbare kabelgeleiding door het standelement.
- De standelementen zijn gemaakt van 42,4 mm V2A roestvrij staal 1.4301, gepolijst voor schroefmontage of plaatsing in beton.

## Belangrijke informatie

### Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

### Bescherming tegen water

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

## Productkenmerken

|                                             |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                | BASIS                                                                                                                   |
| <b>Aantal belknoppen</b>                    | 6 knoppen                                                                                                               |
| <b>Functies</b>                             | Krantenrek, Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel                                                                    |
| <b>Functiebox voorbereid voor fabrikant</b> | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| <b>Aantal dozen</b>                         | met 6 brievenbussen                                                                                                     |
| <b>Enkele doos per volume</b>               | Normaal > 10 liter                                                                                                      |
| <b>Naametikettering</b>                     | Naamplaatje                                                                                                             |
| <b>Type montage</b>                         | Vrijstaand                                                                                                              |
| <b>Basismateriaal</b>                       | Roestvrij staal V2A 1.4301                                                                                              |
| <b>Item terugtrekken</b>                    | Voorkant                                                                                                                |
| <b>Oppervlak/kleur</b>                      | Grond                                                                                                                   |

## Afmetingen

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>   | 330,0                                                     |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>       | 355,0                                                     |
| <b>Volume in liter</b>                     | 12,0   17,0                                               |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>        | 35,0                                                      |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>       | 325,0                                                     |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>  | 1090,0                                                    |
| <b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b> | 710,0                                                     |
| <b>Totale hoogte in mm</b>                 | 1500,0                                                    |
| <b>Totale breedte in mm</b>                | 890,0                                                     |
| <b>Diepte in mm</b>                        | 100,0   150,0                                             |
| <b>Gewicht in kg</b>                       | 52                                                        |
| <b>Leveringstoestand</b>                   | Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld |

## Meer foto's





