

Module met opbouwcontactdoos - JUNG - SCHUKO® 16 A 250 V met klapdeksel van roestvast staal | RAL 9007 aluminium fijnstructuur grijs mat

Artikelnummer BML-9860-STKD-376-ES1521KL-9007



Productbeschrijving

Module met opbouwcontactdoos - JUNG ES1521KL - SCHUKO® 16 A 250 V met klapdeksel van roestvrij staal

De modulaire wandcontactdoosmodule is de geschikte aanvulling voor modulaire wandcontactdooszulen en maakt een flexibele, op de behoefte afgestemde uitrusting van de stroomverdeling mogelijk. Ze is speciaal ontworpen voor gebruik in ORDO-wandcontactdoozenzulen.

De wandcontactdoosmodule is ontworpen voor eenvoudige installatie. Hij wordt in de modulehouder in de wandcontactdooszuil gestoken en stevig vastgezet. Dankzij het uitgekiende ontwerp kunnen afzonderlijke modules snel worden vervangen, waardoor stilstandtijden worden verkort en uitbreidingen efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

- Wandcontactdozen 16 A 250 V ~ met klapdeksel van roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst.
- Beschermingsklasse IP 44 (spatwater).
- Scharnierend deksel (met terugtrekveer) en met veerklemmen voor harde en onbehandelde flexibele geleiders tot 2,5 mm².
- Aansluitklemmen volgens DIN VDE 0620.
- Kleur module: RAL 9007 grijs aluminium fijne structuur mat
- Afmetingen: 100x100x55mm (WHT)

Productkenmerken

Basismateriaal Roestvrij staal V2A 1.4301

Oppervlak/kleur RAL 9007 grijs aluminium

Afmetingen

Breedte in mm	100
Hoogte in mm	100
Totale breedte in mm	100
Diepte in mm	47

Meer foto's

