

2-delige roestvast stalen brievenbus Designer BIG - RAL naar keuze - GIRA Systeem 106 - 3-voudig voorbereid | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | Gepleisterd of verzonken variant 150mm

Artikelnummer 515B-2-R-V-GI106-UP150-70



Produktbeschreibung

2-delige roestvast stalen brievenbus Designer BIG - RAL-kleur naar keuze - GIRA System 106 - 3-voudig voorbereid

Hoogwaardig vervaardigde brievenbus met gepoedercoat frontpaneel in RAL-kleur in extra groot formaat. Het Gira System 106 kan naadloos in een inbouwdesign worden toegepast. De voorbereiding is bedoeld voor 3 Gira systeemmodules 106. De modules kunnen met het eenvoudige montagesysteem worden ingebouwd (opbouwbehuizing 5503910 vereist!).

Dit is een echte blikvanger onder de brievenbussen. Heldere lijnen en een design zonder franje kenmerken de designbrievenbus met GIRA System 106. Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

- 2-delige design-inbouwbriefbus van 2 mm roestvrij staal V2A met frontpaneel in RAL-kleur gepoedercoat.
- Frontale postuithandelaar 320 mm x 300 mm, opent van boven naar beneden. Incl. 2 sleutels met sleutelnummer per partij.
- Postsleuf vanaf de voorkant, afmetingen: B 32 cm x H 6,3 cm, C4 liggend. Zeer grote brieven passen hier zonder kreukelen in. Let op: geen verwijderbeveiliging!
- **Nu met ingebouwde dempingselementen waardoor de klep langzaam en stil sluit.**
- Afmetingen inbouw- of opbouwdoos: H 1220 mm x B 410 x D 100 | 150 mm. LET OP: Het frontpaneel steekt rondom 2 cm uit, zelfs bij opbouwdozen.
- Gipskast van gegalvaniseerd staal. Opbouwdoos van roestvrij staal V2A, rondom gegrond zonder zichtbare schroefverbinding.
- Gipsdoos met voorgestante kabelinvoeren aan alle zijden.
- **ZONDER GIRA systeemcomponenten!**

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.

Produkteigenschaften

Serie	ONTWERP
Funcities	Krantenrek
Funciebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Aantal brievenbussen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Abmessungen

Hoogte van individuele doos in mm:	1220,0 1260,0
Breedte van enkele doos in mm:	410,0 450,0
Volume in liter:	21,0 31,0
Hoogte van lettersleuf in mm:	63,0
Breedte van lettersleuf in mm:	320,0
Diepte in mm:	100,0 150,0
Gewicht in kg:	48
Leveringstoestand:	Levering is gemonteerd
Verzendinformatie:	Afhankelijk van het volume van de bestelling zal de levering gebeuren via pakketpost of bulkgoederen. Gedeeltelijke leveringen zijn mogelijk voor demonteerbare producten (bijv. brievenbussen met staander kunnen afzonderlijk worden verzonden).

Weitere Bilder





