

5er 3x2 brievenbus Design BASIC Plus 381X ST-R met brievenbus - roestvrij staal V2A gepolijst | Links | 150 mm diep | met 5 brievenbussen (2x3) | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 381X-VA-5S-SP-150-L



Productbeschrijving

5er 3x2 brievenbus Design BASIC Plus 381X ST-R met belkast - roestvrij staal V2A gepolijst

Moderne vrijstaande brievenbus voor 5 partijen - gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De complete brievenbusinstallatie is gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze vrijstaande brievenbus onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor geruisloos inleggen, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze vrijstaande brievenbus. De zijbekleding met uitstekende regenkap uit V2A edelstaal biedt optimale bescherming tegen weersinvloeden en garandeert een zeer lange levensduur.

De brievenbusinstallaties van de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- **5-post brievenbus van V2A roestvrij staal, gepolijst**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Invoermaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpklep met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de klep en posthouder.
- Grote inhoud dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Incl. zijbekleding + regenkap van V2A roestvrij staal, gepolijst.
- **Bellentableau van roestvrij staal V2A, gepolijst**
- Intercomgat met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet meegeleverd). Ook verkrijgbaar zonder spraakperforatie.
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukknop, max. schakelcapaciteit: 5A @ 250V AC, IP 65 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - het typeplaatje is inkepingbestendig en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Kabelinvoer: Ø 10,4 mm (aan de rechterkant). Onzichtbare kabelgeleiding door het standelement.
- De standelementen zijn gemaakt van 42,4 mm V2A roestvrij staal 1.4301, gepolijst voor schroefmontage of plaatsing in beton.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Bescherming tegen water

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

Productkenmerken

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	5 knoppen
Functies	Krantenrek, Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 5 brievenbussen
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	990,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	710,0
Totale hoogte in mm	1200,0 1500,0
Totale breedte in mm	890,0
Diepte in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	31
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Meer foto's





