

3 x 3 roestvast stalen opbouwbriefenbus Design BASIC 382A-AP | 150 mm diep | met 3 brievenbussen (1x3) | Batterij- installatie (zonder dak en panelen) | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 382A-VA-3S-V2A-150



Productbeschrijving

3-delige 1x3 roestvast stalen opbouwbriefenbusinstallatie Design BASIC 382A-AP

Hoogwaardige roestvaststalen opbouwbriefenbus voor 3 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De complete opbouwbriefenbusinstallatie is gemaakt van weerbestendig roestvrij staal, gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze rvs brievenbusinstallatie onze topper. Dit roestvast stalen opbouwbriefenbussysteem wordt gekenmerkt door een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een dubbelzijdige inwerpklep met rubberen buffer, het stevige verwisselbare naamplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage eenvoudig.

- 3-post opbouwbriefenbus van weerbestendig roestvrij staal, gepolijst.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen buffers voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder voor elke brievenbus.
- Grote capaciteit dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Extra bescherming tegen regen biedt de optionele regenklep van V2A-roestvrij staal, gepolijst. De regenkap wordt vlak met de achterkant van het systeem gemonteerd, zodat het aan de muur kan worden bevestigd.
- Voor wandmontage incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen).

Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

Roestvrij staal V2A moet regelmatig worden onderhouden en mag niet worden gebruikt in zoute gebieden. Wij adviseren onze onderhoudsolie voor reiniging en onderhoud. Zie accessoires.

Productkenmerken

Serie	BASIS
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	990,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	355,0
Diepte in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	11
Leveringstoestand	De levering is voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd

Meer foto's



