


Module met inbouwstopcontact - Mennekes - CEE 32A 5p 400V | RAL 9007 aluminium fijnstructuur grijs mat

Artikelnummer BML-9860-STKD-376-1797-9007



Productbeschrijving

Module met opzetcontactdoos - Mennekes 1797 - CEE 32A 5p 400V

De modulaire wandcontactdoosmodule is de perfecte aanvulling voor modulaire wandcontactdooszulen en maakt een flexibele, op de behoefte afgestemde uitrusting van de stroomverdeling mogelijk. Hij is speciaal ontworpen voor gebruik in ORDO contactdooszulen.

De wandcontactdoosmodule is ontworpen voor eenvoudige installatie. Hij wordt in de modulehouder in de wandcontactdooszuil gestoken en stevig vastgezet. Dankzij het uitgekiende ontwerp kunnen afzonderlijke modules snel worden vervangen, waardoor stilstandtijden worden verkort en uitbreidingen efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

Opbouwcontactdoos - CEE 32A 5p 400V. Beschermingsklasse IP 44 (spatwater).

- Schroefloze veerklemtechnologie
- Geschikt voor doorvoerbedrading
- Rechte steekrichting
- Keurmerk: VDE, EAC, CQC
- Ampère: 32 A
- Polen: 5 p
- Spanning: 400 V
- Tijdinstelling: 6 u
- Hertz: 50-60 Hz
- Beschermingsklasse: IP 44
- Kleur module: RAL 9007 grijs aluminium fijne structuur mat
- Afmetingen: 100x100x92mm (WHT)

Productkenmerken

Basismateriaal Roestvrij staal V2A 1.4301

Oppervlak/kleur RAL 9007 grijs aluminium

Afmetingen

Breedte in mm	100
Hoogte in mm	100
Totale breedte in mm	100
Diepte in mm	92

Meer foto's

