

Roestvaststalen vrijstaande pakketbrievenbus BASIC Plus 863X ST-R met belbox & pakketvak 550x370 - RAL naar keuze | Zonder krantenvak

Artikelnummer 863X-ST-1-SP-VAR



Productbeschrijving

Vrijstaande roestvrijstalen pakketbrievenbus BASIC Plus 863X ST-R met belbox & pakketvak 550x370 - RAL-kleur naar keuze

De innovatieve BASIC pakketdoos met belvak voor een deurbelintercomsysteem (optionele camera) nu volledig gemaakt van roestvrij staal met poedercoating in RAL- of DB-kleur en met een discreet pakketslot.

Pakketontvangst onafhankelijk van de bezorger! Elke pakketbezorger (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, enz.) kan deze pakketdoos gebruiken. Deze pakketdoos is bijzonder geschikt voor grote maar weinig (meestal 1 pakket per dag) pakketzendingen.

De pakketkoffer is gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur, de standelementen zijn gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, 240 grit gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze brievenbusinstallatie onze topper. Een regenafvoerrand voor een optimale bescherming tegen water, een inwerpklep met rubberen lip, de solide verwisselbare naamplaat en het robuuste slot kenmerken deze vrijstaande brievenbus. Deze brievenbus is eenvoudig te reinigen en robuust.

De brievenbussystemen in de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- **Pakketbrievenbus volledig gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301 met romp/brievenbus/pakketvak poedergelakt in RAL-kleur naar keuze**
- Pakketvak 370x550x385 mm (WD) incl. pakketvergrendeling met kliksluiting. Inclusief roestvrijstalen laseropdruk "PAKET".
- Volume pakketvak: 77 liter, max. Afmetingen pakket: 340 x 520 x 350 mm (WHT).
- Brievenbus 370 x 110 x 385 mm (WHT). Verwijdering vanaf de voorkant, de uitnamedeur kan van links naar rechts worden geopend.
- Invoer C4 dwars vanaf de voorkant, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuken. Inwerpklep met rubberen lip.
- Voldoet aan DIN EN 13724.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer per individuele doos en verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de klep.
- Optionele huisnummerbelettering ca. 80-100 mm hoog.
- Nauwsluitende zijwandbekleding met geïntegreerde naar voren uitstekende regenrand, over de zijplaten gevouwen dakplaat van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating.
- **Belkast van roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL-kleur naar keuze.**
- Spraakperforatie met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet bij de levering inbegrepen). Ook verkrijgbaar zonder spraakperforatie.
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukknop type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - het typeplaatje is indruk- en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Kabelinvoer: Ø 14,0 mm (aan de rechterkant). Onzichtbare kabelgeleiding door het standelement.
- De standelementen zijn gemaakt van 60,0 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst voor schroefmontage of plaatsing in beton.

Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Pakketcompartiment
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	BK 110,0 PK 550,0
Breedte van enkele doos in mm	BK 370,0 PK 370,0
Volume in liter	BK 15,0 PK 77,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	777,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	380,0
Totale hoogte in mm	1200,0 1500,0 1700,0
Totale breedte in mm	530,0
Diepte in mm	390,0
Gewicht in kg	38
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Schets



Meer foto's



