

# Roestvaststalen vrijstaande brievenbus Designer BIG - RAL naar keuze - GIRA Systeem 106 - VIDEO complete set | RAL naar keuze

Artikelnummer 325B-R-KSVG106-RAL



## Productbeschrijving

### Roestvaststalen staande brievenbus Designer BIG - RAL naar keuze - GIRA Systeem 106 - VIDEO complete set

Hoogwaardige staande brievenbus van het merk Briefkasten Manufaktur in extra groot formaat. Naadloos geïntegreerd Gira Systeem 106 in inbouwdesign. Inclusief 3 GIRA systeemmodules, zodat de brievenbus direct kan worden gebruikt. Het passende GIRA huisstation en de besturingseenheid om deze brievenbus compleet te maken zijn inbegrepen. De modules kunnen op elk moment worden vervangen dankzij het eenvoudige montagesysteem.

Dit is een echte blikvanger onder de brievenbussen. Heldere lijnen en een design zonder franje kenmerken de designbrievenbus met GIRA Systeem 106. Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

- Roestvast stalen vrijstaande brievenbus van 2 mm V2A-roestvast staal. Frontpaneel met poedercoating in RAL-kleur.
- Frontale postuitnemedeur 320 mm x 300 mm, opent van boven naar beneden. Incl. 2 sleutels met sleutelnummer.
- Postsleuf aan de voorkant, afmetingen: B 32 cm x H 6,3 cm, C4 liggend. Zeer grote brieven passen hier zonder te kreukelen.
- **Nu met ingebouwde dempingselementen waardoor de klep langzaam en stil sluit.**
- Naamplaatje van roestvrij staal met poedercoating. Je naam kan op het naamplaatje gelaserd worden.
- Optioneel met gelaserd huisnummer.
- Incl. GIRA huisstation & besturingseenheid bijgevoegd, Systeem 106 deurstationmodule, infomodule & cameramodule geïnstalleerd.
- De zuilen zijn gemaakt van 60,3 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst. Onzichtbare kabelgeleiding door de zuilen.

## GIRA

### Cameramodule Gira System 106 - 5561 000, geïnstalleerd zonder bekabeling

- Achter de verwisselbare zwarte glasplaat gaat een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid schuil. Dankzij een registratiehoek van 100° is de gebruiker altijd op de hoogte van wat er buiten bij de voordeur gebeurt.

### Infomodule Gira System 106 - 5560 920, geïnstalleerd

- Voor huisnummers die goed zichtbaar moeten zijn.

### Deurstationmodule Gira System 106 - 5565 920, geïnstalleerd zonder bekabeling

- Compacte spraakmodule met geïntegreerde belknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en weerbestendige luidspreker zorgen voor een goede communicatie.
- Stroomvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden via de deurstationmodule van stroom voorzien.

### Huisstation opbouw Gira Video 7 1209xx, gesloten

- Videohuisstation met 17,78 cm (7") TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfreefunctie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwdoos of hollewanddoos. Ook geschikt voor plaatsing op meubels met de optionele standaard (zie accessoires). Er wordt een 32 GB SD-geheugenkaart meegeleverd voor interne beeldopslag. Volledig glazen front met aanraakfunctionaliteit en tactiele feedback.

### Video REG-besturing Gira 128800, meegeleverd

- Besturingsapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de tegen ompoling beveiligde en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van videocomponenten zoals kleurencamera, TFT-kleurendisplay.
- Via het videomanagementapparaat kunnen maximaal 2 deurstations met kleurencamera en 28 huisstations met TFT-kleurendisplay worden gevoed.
- In totaal kunnen maximaal 15 kleurencamera's worden bestuurd door het videobesturingapparaat (5 videodeurstations en 10 DCS-cameragateways), waarvan twee deurstations met kleurencamera door het videobesturingapparaat van stroom kunnen worden voorzien. De andere kleurencamera's moeten elk met hun eigen stroomvoorziening voor deurcommunicatie worden gebruikt.
- Zelfresettende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor het programmeren van het systeem en de deuropener.
- LED-statusindicatoren voor bediening, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor voeding van een standaard elektrische sluitplaat.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een elektrische sluiters met eigen voeding.
- Deuropener schakeltijd traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

## Belangrijke informatie

### Vorbereitung camera of intercom

**De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.**

### Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.

## Productkenmerken

|                                             |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppervlak/kleur</b>                      | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| <b>Serie</b>                                | ONTWERP                                                                                                                                                                              |
| <b>Verbindingstechnologie</b>               | 2-draads                                                                                                                                                                             |
| <b>Aantal belknoppen</b>                    | 1 drukknop                                                                                                                                                                           |
| <b>Functies</b>                             | Krantenrek, Camera, Intercomtoestel                                                                                                                                                  |
| <b>Functiebox voorbereid voor fabrikant</b> | GIRA                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type montage</b>                         | Vrijstaand                                                                                                                                                                           |
| <b>Basismateriaal</b>                       | Roestvrij staal V2A 1.4301                                                                                                                                                           |
| <b>Huisnummer</b>                           | Huisnummer als lasergravure                                                                                                                                                          |
| <b>Naametikettering</b>                     | Naam labels als lasergravure                                                                                                                                                         |
| <b>Item terugtrekken</b>                    | Voorkant                                                                                                                                                                             |
| <b>Aantal dozen</b>                         | met 1 brievenbus                                                                                                                                                                     |
| <b>Enkele doos per volume</b>               | Groot > 16 liter                                                                                                                                                                     |

## Afmetingen

|                                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b> | 710,0   750,0                                             |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>     | 410,0   450,0                                             |
| <b>Volume in liter</b>                   | 21                                                        |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>      | 63,0                                                      |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>     | 320,0                                                     |
| <b>Totale hoogte in mm</b>               | 1500,0                                                    |
| <b>Totale breedte in mm</b>              | 570,0                                                     |
| <b>Diepte in mm</b>                      | 100,0                                                     |
| <b>Gewicht in kg</b>                     | 35                                                        |
| <b>Leveringstoestand</b>                 | Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld |

## Meer foto's





