

# 2er 1x2 roestvrijstalen opbouwbriefvenbus BASIC 382A AP met krantenvak | met 2 brievenbussen (2x1) | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 382A-VA-2W-ZF



## Productbeschrijving

### 2er 1x2 rvs opbouwbriefvenbus BASIC 382A AP met krantenvak

Hoogwaardige roestvaststalen opbouwbriefvenbus voor 2 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De complete opbouwbriefvenbus is gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A, gepolijst. De zeer hoogwaardige verwerking en het doordachte concept maken van deze rvs brievenbusinstallatie onze topper. Dit roestvast stalen opbouwbriefvenbusstelsel wordt gekenmerkt door een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een dubbelzijdige inwerpklep met rubberen buffer, het stevige verwisselbare naamplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage eenvoudig. Het brievenbusstelsel is voorbereid voor een ongecompliceerde complete installatie, zodat tijdrovende wandmontage van afzonderlijke dozen niet nodig is.

- 2-delige opbouwbriefvenbus van weerbestendig V2A-roestvrij staal 1.4301, gepolijst.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen buffers voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder voor elke brievenbus.
- Krantenvakken, aan beide zijden open, gemaakt van V2A roestvrij staal, gepolijst. Afmetingen: 355x100x100mm.
- Incl. regenkap van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Voor wandmontage incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen).

#### Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.

## Productkenmerken

<b>Serie</b>	BASIS
<b>Funcities</b>	Krantenrek
<b>Enkele doos per volume</b>	Normaal &gt; 10 liter
<b>Naametikettering</b>	Naamplaatje
<b>Basismateriaal</b>	Roestvrij staal V2A 1.4301
<b>Aantal brievenbussen</b>	met 2 brievenbussen
<b>Item terugtrekken</b>	Voorkant
<b>Oppervlak/kleur</b>	Grond
<b>Type montage</b>	Opbouw

## Afmetingen

<b>Hoogte van individuele doos in mm</b>	330,0
<b>Breedte van enkele doos in mm</b>	355,0
<b>Volume in liter</b>	12
<b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>	35,0
<b>Breedte van lettersleuf in mm</b>	325,0
<b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>	430,0
<b>Diepte in mm</b>	100,0
<b>Gewicht in kg</b>	18

## Meer foto's



