

Roestvast stalen brievenbus design model BIG - Zijdelings met DoorBird video intercom systeem | Links | Opbouwdoos 100mm voor montage op een hek (zonder perforatie)

Artikelnummer 592D-B-KSDB2101E-L-AP100Z



Productbeschrijving

Roestvast stalen brievenbus design model BIG lateral met DoorBird D2100E of D1100E video intercom - VIDEO set

Hoogwaardige brievenbus van Briefkasten Manufaktur in extra groot formaat. Geïntegreerde DoorBird IP video deurintercom D2100E. De DoorBird IP Video deurintercom D2100E of D1100E is de slimme oplossing voor je voordeur. Het IP video deurstation kan worden gebruikt als een stand-alone unit of worden geïntegreerd in een bestaand smart home platform. Bestaande, klassieke installaties zoals een deurbel of een elektrische deur- en poortopener kunnen ook gebruikt blijven worden met DoorBird en bediend worden via de app.

Dit is een echte blikvanger onder de brievenbussen. Strakke lijnen en een design zonder franje kenmerken de designbrievenbus. Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur. De DoorBird is niet alleen bedacht en ontwikkeld in Duitsland, maar wordt vandaag de dag nog steeds geproduceerd in Berlijn. Bij DoorBird is "Made in Germany" niet alleen een zegel, maar een filosofie die geleefd en geademd wordt. De IP video deurstations worden geproduceerd in de DoorBird fabriek om de hoogste kwaliteit, duurzaamheid en klanttevredenheid te garanderen.

- Design-inbouwbriefbus uit 2 mm V2A roestvrij staal, gepolijst. Ook verkrijgbaar als opbouwversie.
- Frontale postuutnedeur 350 mm x 300 mm, opent van boven naar beneden. Incl. 2 sleutels met sleutelnummer.
- Postsleuf vanaf de voorkant, afmetingen: B 35 cm x H 6,3 cm, C4 liggend. Zeer grote brieven passen hier zonder te kreukelen. Let op geen verwijderbeveiliging!
- **Nu met ingebouwde dempingselementen waardoor de klep langzaam en stil sluit.**
- Afmetingen inbouw- of opbouwdoos: H 510 mm x B 560 x D 100 | 150 mm. LET OP: Het frontpaneel steekt rondom 2 cm uit, zelfs bij opbouwdozen.
- Gipskast van gegalvaniseerd staal. Opbouwdoos van roestvrij staal V2A, aan alle kanten geslepen.
- Gipsdoos met voorgestante kabelinvoeren aan alle zijden.
- Optioneel met huisnummer, verlicht in wit incl. EVN LED voedingseenheid / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W voor LED verlichting van het huisnummer.
- Incl. DoorBird IP video deurstation D2100E of D1100E geïnstalleerd.

Belangrijke informatie

Camera of intercom voorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.


Productkenmerken

Serie	ONTWERP
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk
Naametikettering	Naam labels als lasersnede, Naamplaatje
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Type montage	Hek
Huisnummer	Huisnummer als lasergesneden, verlicht
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal brievenbussen	met 1 brievenbus
Oppervlak/kleur	Grond

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	510,0 550,0
Breedte van enkele doos in mm	560,0 600,0
Volume in liter	21,0 31,0
Hoogte van lettersleuf in mm	63,0
Breedte van lettersleuf in mm	350,0
Diepte in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	32
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets



Meer foto's

