

2 x 2 roestvrijstalen inbouwbriefbus BASIC Plus 382XU UP met belkast - RAL naar keuze | 100 mm diep | Kleur naar keuze | met 2 brievenbussen | Centrum

Artikelnummer 382XU-2-SP-M-100



Productbeschrijving

2 x 2 RVS-inbouwbriefbus BASIC Plus 382XU UP met belkast - RAL-kleur naar keuze

Moderne 2-voudige inbouwbriefbus met belkast voor intercominstallatie (optionele camera) - gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De briefbus is volledig gemaakt van roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze inbouwbriefbus onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor geruisloos insteken, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze inbouwbriefbus. Het inbouwframe van V2A-roestvrij staal is voorzien van een schuimrubberen afdichting en garandeert een zeer lange levensduur.

De briefbusinstallaties van de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- **2-delige inbouwbriefbus geheel van roestvast staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL-kleur naar keuze**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpleppen met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de klep en posthouder voor elke partij.
- Grote capaciteit dankzij optionele briefbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- **Briefbus van V2A-roestvrij staal, poedercoating in RAL-kleur naar keuze**
- Spraakperforatie met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet meegeleverd). Ook verkrijgbaar zonder spraakperforatie.
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukknop type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - Het typeplaatje (type 1) is indruk- en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Afdekraam van roestvrij stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedercoating in RAL-kleur.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Bescherming tegen water

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Inbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	810,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	405,0
Diepte in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	16
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Meer foto's



