

DoorBird Gigabit High PoE-injector A1093

Artikelnummer 1298-A1093



Productbeschrijving

DoorBird Gigabit Hoge PoE Injector A1093

De Gigabit High PoE Injector A1093 maakt naadloze overdracht van stroom en data mogelijk via één Ethernetkabel. Dit apparaat is ideaal voor de snelle en ongecompliceerde uitbreiding van je netwerk, ondersteunt zowel PoE+ IEEE 802.3at als PoE IEEE 802.3af standaarden en biedt een transmissiesnelheid tot 1000 Mbps. Dankzij de plug-and-play functionaliteit is er geen extra configuratie nodig, wat de installatie bijzonder eenvoudig maakt. De High PoE Injector is geschikt voor wand- of plafondmontage en voor integratie in schakelkasten (top-hat rail).

Compatibiliteit met alle DoorBird PoE geschikte apparaten maakt de A1093 de perfecte keuze voor deurstations, toegangscontrolesystemen en binnenposten. Met een maximaal zendbereik van 80 meter en een ultracompacte behuizing is dit product ideaal voor een breed scala aan toepassingen.

Hoogtepunten van het product:

- Oplossing met één kabel: Overdracht van stroom en netwerkgegevens via één Ethernetkabel.
- Compatibiliteit: Ondersteunt alle PoE-geschikte DoorBird apparaten zoals deurstations en toegangscontrolesystemen.
- PoE+/PoE ondersteuning: Compatibel met de PoE+ IEEE 802.3at (max. 30W) en PoE IEEE 802.3af (max. 154W) standaarden.
- Gigabit snelheid: Gegevensoverdracht tot 1000 Mbps voor optimale netwerkprestaties.
- Eenvoudige installatie: Plug-and-play, geen configuratie vereist.
- Veelzijdige montageopties: Geschikt voor montage op muren, plafonds of in schakelkasten (top-hat rail).
- Zendbereik: Tot 80 meter.
- Compact ontwerp: Ultracompacte behuizing, ideaal voor ruimtebesparende installaties.
- Zendbereik: Tot 80 meter.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stroomvoorziening 57 V DC, 1 A

Opgenomen vermogen Tot 35 W

Bedrijfsomstandigheden 0 tot +55°C / 32 tot 131°F Relatieve vochtigheid 0% tot 85% (niet-condenserend)

Beschermingsklasse IP 30

Montage DIN-rail of wandmontage

Goedkeuringen CE, FCC, IC, RoHS, WEEE, UKCA

Aansluitingen en interfaces LAN in 10/100/1000 Mbit/s RJ45, LAN/PoE uit 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 57 V DC ingang (-/+)

LED PWR LED

PoE uit PoE IEEE 802.3at (Mode A+B, Midspan)

Netwerksnelheid 10/100/1000 Mbit/s

Kabellengte max. 80 m/262 voet (ingang + uitgang) via Cat.5e/Cat.6/Cat.7

Leveringsomvang 1x PoE injector, 1x plug-in voeding met maximaal 4 landenadapters (100 - 240 V AC tot 57 V DC), 1x installatiehandleiding, 1x kleine onderdelen

Compatibel met alle DoorBird IP video deurstations.

Belangrijke informatie

Camera of intercom voorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Afmetingen

Breedte in mm 44,75

Hoogte in mm 31

Diepte in mm 81

Gewicht in kg 0,07

Meer foto's

