

Design deurbel stele - gepolijst V2A roestvrij staal - 1 partij - INDIVIDUEEL | 1 | Individuele voorbereiding | 130 cm | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 870-VA-IND-130



Productbeschrijving

Design deurbelzuil - gepolijst V2A roestvrij staal - 1 partij - INDIVIDUEEL

Hoogwaardige deurbelzuil volledig gemaakt van V2A roestvrij staal, gepolijst, van Briefkasten Manufaktur. Deze belzuil is verkrijgbaar met 1-6 belknoppen. Optioneel kan een spraakgat, camera en huisnummer worden voorbereid. Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

- Deurbelzuil van 1,5 mm roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Het systeem is vervaardigd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- Het spraakgedeelte is gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst. Afmetingen: B 190 mm x H 640 mm x D 110 mm.
- Huisnummer ca. 70 mm hoog (max. 3 cijfers) met energiebesparende LED-verlichting 12V DC ca. 50mA / 1W, wit.
- Vervangbaar naamplaatje van plexiglas, optioneel verlicht.
- De opschriften op de naamplaatjes kunnen naar wens vanaf de voorkant worden gewijzigd.
- Incl. EVN LED voedingseenheid / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W voor LED verlichting (huisnummer en naamplaatje indien gewenst).
- Ronde RVS beldrukker, optioneel met LED ringverlichting.
- Voorbereiding (ingebouwde luidspreker niet inbegrepen) voor intercomsysteem mogelijk.
- Optioneel met universele adapter voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers.
- Optionele voorbereiding (camera niet bij levering inbegrepen) voor een camera.
- Incl. 6x schroeven Afdekkappen van roestvrij staal V2A, gepolijst zodat de schroeven voor de bevestiging van het frontpaneel niet zichtbaar zijn. Zie foto's.
- De volledig gelaste statiefkolom is gemaakt van 1,5 mm V2A roestvrij staal, gepolijst. De constructiehoogte is 1,30 m of 1,60 m.
- De sokkel is voorzien van een VA-bodemplaat. Deze is 10 mm dik en is afgewerkt met een afdeklap. Zie foto's.
- Onzichtbare kabeldoorvoer door de body is mogelijk.

Belangrijke informatie

Bescherming tegen water

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak staan.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.


Productkenmerken

Serie	GRIMM
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND
Naametikettering	Naamplaatje, Naam labelen als lasergravure
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure, Huisnummer als lasergesneden, verlicht
Oppervlak/kleur	Grond

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	640,0
Breedte van enkele doos in mm	190,0
Totale hoogte in mm	1300,0 1600,0
Totale breedte in mm	220,0 (voetplaat 320,0)
Diepte in mm	110,0 (voetplaat 210,0)
Gewicht in kg	40
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets



Meer foto's

