

DoorBird IP Video Deurtelefoon D3100E voor integratiedoeleinden - Engineering Editie

Artikelnummer 1298-D3100E



Productbeschrijving

DoorBird D3100E IP video deurintercom voor integratiedoeleinden - Engineering Editie

Het **DoorBird D3100E IP video deurintercom** combineert moderne IP video technologie met gemakkelijke toegangscontrole. Het is ideaal voor eengezinswoningen, appartementencomplexen en commerciële panden en kan perfect geïntegreerd worden in **brievenbussystemen, deurpanelen en gevels**.

Het deurstation wordt eenvoudig van stroom en gegevens voorzien via de LAN-aansluiting, die geschikt is voor PoE+, en kan betrouwbaar worden geïntegreerd in bestaande netwerken. Binnenin zorgt een hoogwaardige Sony Starvis-beeldsensor met Full HD-resolutie voor een helder, gedetailleerd videobeeld. De geïntegreerde 4D-bewegingssensor bewaakt de ingang en kan bewegingen nauwkeurig detecteren zodat, indien nodig, gerichte berichten en acties kunnen worden geactiveerd.

Een geïntegreerde RFID- en QR-codelezer en Bluetooth zijn beschikbaar voor toegangscontrole, zodat verschillende identificatiemedia kunnen worden gebruikt - van transponders en codes tot mobiele apparaten. Het deurstation kan ook worden geïntegreerd in bestaande toegangscontrolesystemen via de Wiegand interface. Twee vrij configureerbare, bistabiele schakelrelais maken de directe aansturing van deuropeners, poorten of andere elektrische componenten mogelijk en kunnen aan uw wensen worden aangepast. Oproepknoppen en hardware-uitbreidingsmodules zijn afzonderlijk verkrijgbaar, zodat het systeem naar wens kan worden aangepast. Dankzij de ondersteuning voor meerdere partijen en de bestaande stuurprogramma's voor verschillende hardware-uitbreidingsmodules - zoals modules voor meerdere gebruikers, toetsenborden met 12 of 16 toetsen, displays, vingerafdruklezers of extra oproepknoppen - is de oplossing geschikt voor zowel eengezinswoningen als appartementencomplexen en commerciële toepassingen.

HOOGTEPUNTEN EN DETAILS

- **QR-codelezer**
Configureerbaar via app
Aangepaste QR-codes voor toegangscontrole
- **HDTV video**
Ultragroothoek, hemisferische lens, 180°
Sony Starvis-beeldsensor
- **Nachtzicht**
Met infrarood-LED's
- **Lichtsensoren**
Voor nachtzichtmodus
- **Bewegingsdetector met 4D-technologie**
Afstand tot 6 m instelbaar via app (interval: 1 m)
- **Bluetooth Lage Energie (BLE)**
Voor toegangscontrole (compatibel met Bluetooth Keyfob-afstandsbediening), compatibele externe sensoren en slimme sloten
- **RFID-lezer**
Kan op afstand worden geconfigureerd via app (#####_0__. Tijdsbestek)
13,56 MHz
- **Open API**
Lokale interface voor integratie in providers van derden en SIP-systemen
- **Video- en audiogesprek**
Op smartphones en tablets (iOS, Android) of vaste telefoons (SIP)
- **Slimme overdrachtsmodus (STM)**
Audio-/video-overdracht in realtime, geoptimaliseerd voor mobiele apparaten via WLAN, 3G, 4G, 5G
- **Smart Home & NVR-compatibel**
KNX, Loxone, Synology, KIWI, AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro u.v.m.
- **Eenvoudige aansluiting op het netwerk**
Aansluiting via netwerkkabel of beldraad (met 2-draads transformator) op RJ45-aansluiting (PoE, netwerkgegevens)
- **Twee vrij configureerbare bistabiele schakelrelais**
Twee deuren of poorten kunnen worden aangestuurd via app
Status configureerbaar via app: tijdelijk of permanent schakelen

Afmetingen

Breedte in mm	118
Hoogte in mm	185
Totale breedte in mm	118
Diepte in mm	49,1
Gewicht in kg	0,36

Meer foto's

