

4 x 1 Inbouwbrievenbus BASIC Plus 382XU UP - gepolijst roestvrij staal - 4 partijen | 100 mm diep | met 4 brievenbussen (4x1) | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 382XU-VA-4W-100



Productbeschrijving

4 x 1 Inbouwbrievenbus BASIC Plus 382XU UP - gepolijst roestvrij staal - 4 partijen

Moderne inbouwbrievenbus voor 4 partijen - gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus is volledig gemaakt van gepolijst V2A roestvrij staal. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze inbouwbrievenbus onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor geruisloos insteken, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze inbouwbrievenbus. Het inbouwframe van V2A-roestvrij staal is voorzien van een schuimrubberen afdichting en garandeert een zeer lange levensduur.

De brievenbusinstallaties van de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- 4-voudige inbouwbrievenbusinstallatie geheel van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Invoermaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpklep met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor zeer stille postinvoer.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de klep en posthouder.
- Grote capaciteit dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Afdekraam van roestvrij stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, korrel 240 gepolijst.

Belangrijke informatie:

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.

Productkenmerken

Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Inbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	380,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1470,0
Diepte in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	23
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Meer foto's



