

Set van 3 GIRA System 106 - Roestvrij staal V2A, poedercoating RAL naar keuze - Camera-intercom met 1x belknop | RAL naar keuze

Artikelnummer S106-KS3V1-RAL



Productbeschrijving

Set van 3 GIRA System 106 - Edelstaal V2A - Camera-intercom met 1x belknop

Gira System 106 van roestvrij staal V2A in inbouwuitvoering, voorbereid voor gebruik in de DESIGNER brievenbussen 3-voudig of voor eenvoudige opbouwmontage aan de wand. 3 GIRA systeemmodules en opbouwbehuizing worden meegeleverd, zodat de installatie direct in de brievenbus kan worden gebruikt. Dankzij het eenvoudige montagesysteem kunnen de systeemmodules later naar behoefte worden vervangen. Het bijpassende GIRA huisstation en de bedieningseenheid zijn verkrijgbaar onder accessoires.

Opbouwbehuizing 3-voudig Gira System 106 - 5503 910

- Voor inbouwmontage van de modules.

Ceramodule Gira Systeem 106 - 5561 000

- Achter de verwisselbare zwarte glasplaat gaat een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid schuil. Dankzij een waarnemingshoek van 100° heeft de gebruiker altijd in beeld wat er voor zijn voordeur gebeurt.

Infomodule Gira Systeem 106 - 5560 920

- Voor huisnummers die goed zichtbaar moeten zijn.

Deurstationmodule Gira System 106 - 5569 920 + belknop 5549 920

- Compacte spraakmodule met geïntegreerde belknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en weerbestendige luidspreker zorgen voor een goede communicatie.
- Stroomvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden gevoed via de deurstationmodule.

Extra componenten vereist. Zie accessoires!

- Gira huisstation video opbouw plus 1239xx of Gira huisstation video opbouw 7 1209xx
- Gira besturingapparaat video REG

Belangrijke informatie

Vorbereitung camera- of intercomtoestel

De intercominstallaties moeten door een elektrotechnicus worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met uw vertrouwde elektrotechnicus.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.

Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, DB 703 ijzerglimmerts, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Verbindingstechnologie	2-draads
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301

Afmetingen

Breedte in mm	320
Hoogte in mm	106
Diepte in mm	20,0

Meer foto's

