

DoorBird 2-draads Ethernet PoE omvormer A1071

Artikelnummer 1298-A1071



Productbeschrijving

DoorBird 2-draads Ethernet PoE omvormer A1071

De DoorBird 2-draads Ethernet PoE converter is waarschijnlijk 's werelds kleinste en krachtigste converter die je in staat stelt om netwerkdata (Ethernet) en stroom (PoE) over lange afstanden te versturen via een eenvoudige twee-aderige kabel. Hierdoor kun je bestaande gebouwen, die bijvoorbeeld alleen een eenvoudige tweeadelige belkabel hebben, uitrusten met netwerktechnologie zonder dat je later een netwerkkabel hoeft aan te leggen.

- **DE VOORDELEN**
- Gebruik van de bestaande bekabeling
- Slechts één tweeadrige kabel nodig voor zowel gegevensoverdracht als stroomvoorziening (PoE)
- Ultracompacte, robuuste behuizing
- Snelle en eenvoudige installatie

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding PoE-switch of PoE-injector (IEEE 802.3 af/at), niet meegeleverd

Bedrijfstemperatuur -25 tot 55°C / -13 tot 131°F

Snelheid Tot 60 mbit/s bij maximaal zendbereik

Vertraging ~ 0,01 ms

Aansluitingen 1x RJ45-aansluiting (10/100 Base-T), 2x schroefaansluitingen

PoE PoE 802.3 af/at Mode-A en PoE+, tot 30 W

Datalijnpaar 1/2 (+), 3/6 (-)

Zendbereik 80 meter met niet-afgeschermd tweedraadskabel

Goedkeuringen CE, FCC, RoHS, IP50

Leveringsomvang 1x DoorBird 2-draads Ethernet PoE converter zender, 1x DoorBird 2-draads Ethernet PoE converter ontvanger, 1x DIN rail adapter

Benodigde accessoires 2x netwerkkabel, IEEE 802.3 af/at PoE switch of PoE injector, bijv. DoorBird Gigabit PoE Injector, D-Link DGS-1008P of TP-Link TL-PoE150S

Compatibel met alle DoorBird IP video deurstations.

Belangrijke informatie

Camera of intercom voorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektrotechnische installateur voor planning, montage en installatie.

Afmetingen

Breedte in mm 25
Hoogte in mm 33
Diepte in mm 88,0
Gewicht in kg 0,15

Meer foto's

