


Opgerolde laadkabel type 2 / type 2 - lengte 4m - 3 fasen - 32A - modus 3 | Type 2 / Type 2 | Lengte 4m | gespiraliseerd

Artikelnummer 609ZB-EC-SP-C2C2-4



Productbeschrijving

Opgerolde laadkabel type 2 / type 2 - lengte 4m - 3 fasen - 32A - mode 3

Veilig en snel: Met de PHOENIX CONTACT Mode 3 Type 2 / Type 2 laadkabel kun je je elektrische auto opladen met maximaal 22 kilowatt - bij je eigen wallbox of onderweg bij een openbaar laadstation. De type 2-aansluiting is nu ingeburgerd voor de meeste modellen elektrische voertuigen die in Duitsland worden verkocht.

De twee typeaanduidingen staan voor de stekkers van de eCable. De type 2 stekker hoort thuis in het laadstation of de laadbox, de andere type 2 stekker moet geschikt zijn voor het aansluiten van je elektrische auto. De driefasenstekker is EU-norm en heeft een maximale laadcapaciteit van 22 kilowatt.

- Compatibel met oplaadpunten met een type 2 stopcontact in heel Europa
- Volledige flexibiliteit met 4 meter spiraalkabellengte
- Gemaakt in Duitsland

Technische specificaties

- Kabellengte: 4,0m
- Kleur: zwart/grijs
- Voor alle elektrische auto's en plug-in hybrides met type 2 stekker (Europese norm: IEC 62196-2).
- Stekkerinfrastructuurzijde: IEC type 2 stekker (mannelijk) volgens DIN EN 62196-2; 1p+N+PE en signaalcontacten PP+CP
- Stekker voertuigzijde: IEC type 2-stekker (vrouwelijk) conform IEC/DIN EN 62196-2; 3p+N+PE en signaalcontacten PP+CP
- Vermogen: Driefasenstroom 480 V AC, driefasig, max. 32A, max. 26,6 kW

E-auto's met type 2-aansluiting (vanaf 03/2020)

- BMW i3
- BYD e6
- Mercedes Benz B250e
- Hyundai ioniq
- Opel Ampera-e
- Renault ZOE
- Renault Kangoo Z.E.
- Smart ED BR453 (Coupé, Forfour, Cabrio)
- Tesla Model S
- Tesla Model X
- Volkswagen eGolf (2017)
- Volkswagen eUp

Productkenmerken

Type aansluiting	Type 2 stopcontact
Fasen	3, 1
Nominale stroom	16 ... 32 A, 16A
Kabellengte	4,0m
Max. laadvermogen	22kW

Afmetingen

Gewicht in kg 4,5

Meer foto's

