

Design brievenbuszuil GRIMM - uitneembaar - gepolijst roestvrij staal - LOXONE Intercom/Code Touch 2x1 voorbereid | Item intrekking op de achterkant | LOXONE Intercom + Code Touch 2-voudig voorbereid | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 562-STL-PE-H-SPO-1-VA-LOX2



Productbeschrijving

Design brievenbuszuil GRIMM - Een meesterwerk van brievenbusfabricage

De brievenbuszuil GRIMM combineert modern design met eersteklas afwerking - ideaal voor veeleisende klanten en architecten, die een elegante oplossing zoeken voor de integratie van de LOXONE-intercom. Vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal en volledig "Made in Germany" door de brievenbusfabrikant Lippe, staat dit model voor duurzaamheid, functionaliteit en een stijlvolle look. De gepolijste frontplaat van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301 overtuigt door zijn tijdloze verschijning en hoge corrosiebestendigheid. Het inbouwontwerp maakt naadloze integratie van maximaal twee LOXONE-systeemmodules (niet inbegrepen) mogelijk via een uitgekiend montagesysteem. De voorbereiding is bedoeld voor 1 stuk LOXONE-intercom (incl. perforatie voor geluidsuitgang) + 1 stuk LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

De GRIMM brievenbus overtuigt door zijn moderne design, hoogwaardige afwerking en verfijnde functionaliteit. Uitgerust met een klassiek roestvrijstalen hevelslot inclusief stofbeschermingskap is het sluitmechanisme betrouwbaar beschermd tegen weersinvloeden en garandeert het een lange levensduur. De post kan gemakkelijk aan de achterkant worden uitgenomen - ideaal als de brievenbus in een muur of hek is geïntegreerd. De post wordt aan de voorkant ingevoerd en wordt ondersteund door hoogwaardige asdempers, die ervoor zorgen dat de klep zacht en stil sluit. Dankzij het praktische ontwerp blijft je post veilig in de bus, zelfs als de klep geopend wordt. De GRIMM is bijzonder flexibel dankzij het dubbele boxsysteem: de zuil kan tijdens de ruwbouwfase worden geïnstalleerd, terwijl het frontpaneel pas na de bouw wordt gemonteerd. Dit beschermt de brievenbus tegen vuil en beschadiging tijdens de bouwphase en zorgt ervoor dat hij er perfect uitziet wanneer je hem betreft.

Dankzij de DIN/EN 13724-norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder kreuken kunnen worden ingevoerd. De GRIMM brievenbus maakt indruk met zijn duurzame kwaliteit, tijdloze design en verfijnde functionaliteit.

Een bijzonder kenmerk van de GRIMM designbrievenbuszuil is de volledig gelaste zuil van massief V2A roestvrij staal. Dit ontwerp garandeert maximale stabiliteit en een uitzonderlijk lange levensduur - zelfs bij langdurig buitengebruik. De volledig gelaste constructie creëert een naadloze, robuuste behuizing zonder zichtbare schroef- of stekkerverbindingen, wat niet alleen het elegante uiterlijk benadrukt, maar ook het binnendringen van vocht en vuil voorkomt. De nauwkeurig geschuurde naden zorgen voor een homogeen uiterlijk en geven de stele een bijzonder hoogwaardige uitstraling. Het ontwerp maakt ook onzichtbare kabelgeleiding binnenin de staander mogelijk, zodat alle elektrische aansluitingen voor het DoorBird video-intercomsysteem en andere smart home componenten veilig en betrouwbaar kunnen worden geïnstalleerd. Deze unieke productiemethode stelt nieuwe normen op het gebied van design en functionaliteit en maakt de GRIMM brievenbuszuil tot een toekomstbestendige oplossing voor moderne architectuurprojecten.

- Hoogwaardige brievenbuszuil volledig gemaakt van roestvrij staal voor vrijstaande installatie.
- Frontpaneel van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- De LOXONE-intercom kan naadloos worden geïntegreerd in het inbouwdesign en op elk moment worden vervangen. De voorbereiding is bedoeld voor 1 stuk LOXONE-intercom (incl. perforatie voor geluidsuitgang) + 1 stuk LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. ZONDER LOXONE-intercom/systeemcomponenten!
- Hoogwaardig hevelslot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- De uitname deur aan de achterkant met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden om te voorkomen dat post naar u toe valt.
- Voorinvoer met hoogwaardige asdempers voor zeer stille postinvoer.
- Brievenbus conform DIN/EN 13724, inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend - zelfs grote brieven blijven intact. Extra geïntegreerde uitnamebescherming van roestvrij staal.
- Optimale bescherming tegen weersinvloeden dankzij offset afdekking.
- Dubbel kastsysteem: Het frontpaneel kan na voltooiing van de bouwwerkzaamheden eenvoudig worden geïnstalleerd en op elk moment worden vervangen.
- De volledig gelaste sokkel is gemaakt van 2 mm V2A roestvrij staal, gepolijst. De constructiehoogte is 1,70 m.
- Onzichtbare kabeldoorvoer is mogelijk.
- De sokkel is voorzien van een VA-bodemplaat. Deze is 10 mm dik en is afgewerkt met een afdekplaat. Deze verbergt de bevestigingspluggen.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak staan.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Serie	GRIMM
Functies	Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele dozen per volume	Groot > 16 liter
Item terugtrekken	Achterkant

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	Buitenafmeting 750,0 installatieafmeting 710,0
Breedte van enkele doos in mm	Buitenafmeting 450,0 installatieafmeting 410,0
Volume in liter	26,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 750,0 installatieafmeting 710,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 450,0 installatieafmeting 410,0
Totale breedte in mm	Body 490,0 Grondplaat 580,0
Diepte in mm	Korpus 150,0 Grondplaat 242,0
Gewicht in kg	65
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets



Meer foto's

