

11-delige design brievenbuszuil GOETHE ST-Q links met DoorBird video intercom - RAL naar keuze | Links | 100 mm diep | DoorBird | met 11 brievenbussen

Artikelnummer 215-STQ-11-SPS-DB-L



Productbeschrijving

11-delige design staande brievenbus GOETHE ST-Q links met DoorBird video intercom - RAL naar keuze

Hoogwaardige, inbouw vrijstaande brievenbus met een naadloos geïntegreerd DoorBird IP video deurstation D2100E. De DoorBird IP video deurstation D2100E is de slimme oplossing voor je ingangsdeur. Het IP video deurstation kan gebruikt worden als een stand-alone unit of geïntegreerd worden in een bestaand smart home platform. Bestaande, klassieke installaties zoals een deurbel of een elektrische deur- en poortopener kunnen ook gebruikt blijven worden met DoorBird en bediend worden via de app.

De afmetingen van de individuele box maken een capaciteit van ca. 16 liter mogelijk, terwijl de grote sleuf garandeert dat er geen verfrommelde post wordt bezorgd, zelfs niet met DIN C4 enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Het innovatieve push-key slot is verborgen in de brievenbus. De sleutel wordt gewoon in de bestaande opening gestoken (draaien is niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerplep is voorzien van hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en vervelend gerammel door weersinvloeden voorkomen. De verwisselbare naamplaten van plexiglas kunnen gemakkelijk vanaf de voorkant worden bediend; voor een optimale look raden we de verzonken naamplaat met lasergravure aan (zie accessoires). Het 2e naamplaatje is voorzien van een Ja/Nee reclame-inzetstuk.

De brievenbussystemen in de GOETHE®-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op een hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE®-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Vrijstaande 11-brievenbusinstallatie van roestvrij staal en aluminium.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbussen (BH 400x400mm) van roestvrij staal 1.4016 (roestvast, magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL naar keuze.
- Innovatief push-key slot met 2 sleutels per brievenbus.
- Brieven worden aan de voorkant ingevoerd en verwijderd. Inwerpkleppen met hoogwaardige asdempers voor het zeer stil inwerpen van de post.
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 overdwers, zelfs grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- De uitnamedeuren openen van boven naar beneden. Dit voorkomt dat de post naar je toe valt.
- Plexiglas naamplaatje voor naametikettering en 2e naamplaatje met reclame ja/nee per partij.
- Functionele box (BH 400x400mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch staal), gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Optimale bescherming tegen regen dankzij regenafvoerranden en een regendak gemaakt van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Zijbekleding gemaakt van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Achterpaneel gemaakt van 1 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL naar keuze.
- De staanders B 40 mm x D 80 mm zijn gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur voor plaatsing in beton of schroefmontage.
- Incl. DoorBird IP video deurstation D2100E + multi-user module MTM18A met verlichte beltoetsen of IP video deurstation D3100E met 7 inch display.

Belangrijke informatie

Camera of intercom voorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektriciens voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.

Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	11 Drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	DoorBird
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 11 brievenbussen
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	800,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	2400,0
Totale hoogte in mm	1200,0 1500,0 1700,0 + 23,0
Totale breedte in mm	2488,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	124
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Meer foto's



