


5-delig opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385A-VA AP met brievenbus - roestvrij staal V2A, gepolijst | Boven | Roestvrij staal, gepolijst | met 5 brievenbussen

Artikelnummer 385A-VA-5S-SP



Productbeschrijving

5-punts opbouw brievenbusinstallatie Design BASIC 385A-VA-SP uit edelstaal V2 A gepolijst met brievenbus incl. zijbekleding & regenkap

Modern opbouw brievenbussysteem voor 5 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbussen zijn gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A, gepolijst. De hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze brievenbusinstallatie onze topper. Dit brievenbussysteem wordt gekenmerkt door de nauwsluitende zijbekleding met regenkap en de regenafvoergoten voor een optimale bescherming tegen water, een inwerpklep met rubberen lip, het stevige verwisselbare typeplaatje en het robuuste slot.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

- **5-punts opbouw brievenbusinstallatie van roestvast staal V2 A, gepolijst**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 26,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen lip voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer en verwisselbaar naamplaatje onder de klep.
- Optioneel verkrijgbaar met nauwsluitende zijbekleding + regenkap van roestvrij staal V2A, gepolijst.
- **Bellbox van roestvrij staal V2 A, gepolijst**
- Intercomgat met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet bij de levering inbegrepen).
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukker type 4, max. 250 V AC, 5 A.
- Anti-vandalisme - het naamplaatje is inkepingbestendig en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Voor eenvoudige 1-2-persoons wandmontage met montagerail incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + muurpluggen).

Belangrijke informatie

Vorbereitung camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Bescherming tegen water

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.


Productkenmerken

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	5 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 5 brievenbussen
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	770,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	38
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Schets



Meer foto's



