

Gira huisstation opbouw zuiver wit satijn 125027 | Puur witte zijde mat

Artikelnummer 1250.4



Productbeschrijving

Huisstation opbouw

Handenvrij huisstation als voormonteerde eenheid voor opbouwmontage.

- Compleet voorgemonteerd opbouw huisstation voor een snelle en schone installatie.
- Designdiversiteit door integratie in het schakelaarprogramma, waardoor deurcommunicatie en elektrische installatie er uniform uitzien.
- Installatie zowel met als zonder afdekraam.
- Eenvoudige installatie dankzij insteekbare schroefklemmen op de montageplaat. Het contact met het huisstation wordt gemaakt wanneer het huisstation op de montageplaat wordt gestoken.
- Eenvoudig verwijderen van het huisstation tijdens renovatiewerkzaamheden.
- Bevestigingsgaten voor montage.
- Signaaloverdracht en voeding naar het huisstation via tegen omgekeerde polariteit beveiligde en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Parallelschakeling van maximaal drie huisstations mogelijk (met voeding via 2-draads bus).
- Inbedrijfstelling door één persoon dankzij eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
- Beltoononderscheid tussen deuroproep, interne oproep en etage-oproep.
- Keuze uit vijf verschillende beltoonmelodieën die individueel aan afzonderlijke belknoppen kunnen worden toegewezen.
- Handenvrije functie (spraakgestuurde intercom met echo- en achtergrondruisonderdrukking).
- Handhavingsfunctie voor hard omgevingsgeluid tijdens de spraakverbinding.
- Met oproepblokkering.
- Bedieningsknoppen met geïntegreerde LED's voor statusweergave.

De bedieningsknoppen van het huisstation opbouw bedienen samen met de schakelactor of de verzonken schakelactor de volgende functies:

- Schakelen van licht en andere functies.
- Deuropener activeren.
- Instellen van de beltoonmelodie.
- In- en uitschakelen van de beltoon.
- Oproep aannemen.
- Bevestigingsfunctie activeren.
- Beltoon- en spraakvolume instellen.

Technische gegevens

Voeding: 26 V DC ± 2 V (busspanning)

Aansluitingen:

2 schroefklemmen 2-draads bus

2 schroefklemmen Etage-oproepstoets

Temperatuurbereik: -5 °C tot +50 °C

Opmerkingen

- Installatie zonder afdekraam mogelijk.
- Een 2-voudig afdekraam zonder middenstijl is vereist voor installatie met Systeem 55 of de schakelaarprogramma's FI¨chenschalter en E22.
- Voor montage op een apparaatdoos is een afdekraam vereist.
- Dit component kan worden gebruikt voor het opzetten van telecommunicatiesystemen met maximaal 70 gebruikers (bijv. 1 x inbouwluidspreker, 5 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidspreker, 68 x huisstation opbouw).

Productkenmerken

Verbindingstechnologie 2-draads

Type montage Opbouw

Afmetingen

Breedte in mm 55
Hoogte in mm 127
Diepte in mm 20,0
Gewicht in kg 1