

3er 1x3 brievenbus Design BASIC 381 ST-R met gesloten krantenvak - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | 100 mm diep | met 3 brievenbussen

Artikelnummer 381-K7016-3W-ZFG-100



Productbeschrijving

3-delige 1x3 brievenbus BASIC 381 ST-R met gesloten krantenvak - RAL 7016 antracietgrijs

De 3-delige brievenbus BASIC met gesloten krantenvak, te bedienen met een knevelslot.

De brievenbus en het krantenvak zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in antracietgrijs RAL 7016, de staanderelementen zijn gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A, gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze vrijstaande brievenbus tot onze topper, die wordt gekenmerkt door een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een inwerpklep met rubberen lip, het stevige verwisselbare naamplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot. Deze brievenbus is gemakkelijk schoon te maken en robuust.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

- Brievenbussen van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in antracietgrijs RAL 7016 fijnstructuur mat.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuklen in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen lip voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder voor elke brievenbus.
- Krantenvakken met deur en knevelslot, poedercoating antracietgrijs RAL 7016, plakletters "ZEITUNG" wit. Afmetingen: 355x165x100mm.
- Grote inhoud dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Inclusief nauwsluitende regenhoes voor optimale bescherming tegen weersinvloeden.
- De staanderelementen zijn gemaakt van 42,4 mm V2A roestvrij staal 1.4301, gepolijst voor schroefmontage of plaatsing in beton.

Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil als hij volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klacht.

Productkenmerken

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Functionies	Krantenrek
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	495,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1095,0
Totale hoogte in mm	1200,0 1500,0 + 70,0 Aangebouwd regendak
Totale breedte in mm	890,0
Diepte in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	29
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Meer foto's



