

Staande brievenbus met vitrine BASIC Plus 389X ST-T met beldoos - 710x660 - RAL naar keuze | Rechts | RAL naar keuze

Artikelnummer 389XP-4SP-R-RAL



Productbeschrijving

Staande brievenbus met vitrine BASIC Plus 389X ST-T met beldoos - 710x660 - RAL naar keuze

Hoogwaardige vitrinekast gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur. De ideale oplossing voor eenvoudige posterweergave binnen en buiten.

De vitrinekast is volledig gemaakt van aluminium, gepoedercoat in RAL-kleur. De vitrine is geschikt voor 2x DIN A-4 vellen en heeft een magnetisch achterpaneel in RAL-kleur en een wit tekstpaneel in het bovenste zichtbare gedeelte. De beglazing is gemaakt van gehard veiligheidsglas, met geïntegreerde ventilatieopeningen om te voorkomen dat het glas beslaat.

De brievenbus is gemaakt van V2A roestvrij staal, met poedercoating in RAL-kleur. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze vrijstaande brievenbus onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor geruisloos insteken, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze vrijstaande brievenbus. De zijbekleding met uitstekende regenkap van V2A-roestvrij staal biedt optimale bescherming tegen weersinvloeden en garandeert een zeer lange levensduur. De inbouwdoos maakt de eenvoudige installatie van een ingebouwde luidspreker voor een intercomsysteem mogelijk. De brievenbus is optioneel verkrijgbaar met een geïntegreerd en voorgeconfigureerd video-intercomsysteem van COMELIT.

De brievenbusinstallaties van de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- **Staande brievenbus met beldoos & vitrinekast, poedercoating in RAL-kleur**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpklep met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de klep en posthouder.
- **Vitrinekast van aluminium, poedercoating in RAL-kleur.**
- Geschikt voor 2x DIN A-4 bladen.
- Beglazing van gehard veiligheidsglas / ESG. Geïntegreerde ventilatieopeningen om te voorkomen dat de ruit beslaat.
- Het zichtvenster heeft een oppervlakte van B 560 x H 520 mm min tekstpaneel H 80 mm.
- Tekstpaneel van wit acryl, verwijderbaar, zonder tekst. Het tekstpaneel kan achteraf eenvoudig worden bedekt met etiketteerfolie. Verlichting met milieuvriendelijke, energiebesparende LED-technologie mogelijk.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend met veiligheidsslot incl. 2 sleutels.
- Magnetisch achterpaneel in RAL-kleur.
- Hoekige aluminium frameconstructie met interne hoekverbindingen (geen plastic!).
- Incl. zijbekleding + regenkap van V2A roestvrij staal, poedercoating in RAL-kleur.
- **Deurbelkast gemaakt van V2A roestvrij staal, poedercoating in RAL-kleur.**
- Intercomdoorvoer met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet meegeleverd). Ook verkrijgbaar zonder spraakperforatie.
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukknop type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - het typeplaatje is indruk- en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Kabelinvoer: Ø 14 mm (aan de rechterkant). Onzichtbare kabelgeleiding door het standelement.
- De standelementen zijn gemaakt van aluminium profiel, met poedercoating in RAL-kleur voor schroefmontage of plaatsing in beton.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektriciens voor planning, montage en installatie.

Bescherming tegen water

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1065,0
Totale hoogte in mm	1200,0 1600,0
Totale breedte in mm	1145,0
Diepte in mm	100,0
Gewicht in kg	39
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Meer foto's





