

# 5er 2x3 opbouwbriefvenbus BASIC 382A AP met brievenbus - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | Rechts | 100 mm diep | met 5 brievenbussen (3x2)

Artikelnummer 382A-7016-5-SP-100-R



## Productbeschrijving

### 5er 1x5 opbouwbriefvenbus BASIC 382A AP - RAL 7016 antracietgrijs

Hoogwaardige opbouwbriefvenbus voor 5 partijen made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

De complete opbouwbriefvenbus is gemaakt van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in antracietgrijs RAL 7016. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze brievenbus onze topper. Een regenafvoerrand voor een optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen rand voor een geruisloze inworp, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken dit opbouwbriefvenbussysteem.

- 5-delig opbouwbriefvenbussysteem met brievenbussen van verzinkt plaatstaal, poedercoating in RAL antracietgrijs 7016 fijne structuur.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreukelen in.
- Inwerplekken met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder voor elke brievenbus.
- Grote capaciteit dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Incl. zijbekleding + regenkap in solide design.
- Voor wandmontage incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen).

## Belangrijke informatie

Vorbereitung camera of intercom

**De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.**

## Bescherming tegen water

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

## Productkenmerken

|                                             |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basismateriaal</b>                       | Staal, gegalvaniseerd                                                                                                   |
| <b>Serie</b>                                | BASIS                                                                                                                   |
| <b>Aantal belknoppen</b>                    | 5 knoppen                                                                                                               |
| <b>Functies</b>                             | Lichtschakelaar, Intercomtoestel                                                                                        |
| <b>Functiebox voorbereid voor fabrikant</b> | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| <b>Enkele doos per volume</b>               | Normaal &gt; 10 liter                                                                                                   |
| <b>Naametikettering</b>                     | Naamplaatje                                                                                                             |
| <b>Oppervlak/kleur</b>                      | RAL 7016 antracietgrijs                                                                                                 |
| <b>Item terugtrekken</b>                    | Voorkant                                                                                                                |
| <b>Aantal dozen</b>                         | met 5 brievenbussen                                                                                                     |
| <b>Type montage</b>                         | Opbouw                                                                                                                  |

## Afmetingen

|                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>   | 330,0                                                           |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>       | 355,0                                                           |
| <b>Volume in liter</b>                     | 12,0   17,0                                                     |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>        | 35,0                                                            |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>       | 325,0                                                           |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>  | 660,0                                                           |
| <b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b> | 1065,0                                                          |
| <b>Diepte in mm</b>                        | 100,0   150,0                                                   |
| <b>Gewicht in kg</b>                       | 36                                                              |
| <b>Leveringstoestand</b>                   | Systeem wordt voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd geleverd |

## Meer foto's



