

2 x 1 brievenbussysteem vrijstaand Design BASIC 381 ST-R - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | 100 mm diep | met 2 brievenbussen (1x2)

Artikelnummer 381-K7016-2S-100



Productbeschrijving

2-post brievenbussysteem, vrijstaand, verticaal Design BASIC 381-K7016 - antracietgrijs RAL 7016 naar keuze met regenkap & krantenvak

Moderne vrijstaande brievenbus voor 2 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbussen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in antracietgrijs RAL 7016, de staanderelementen zijn gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A, gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken dit brievenbussysteem tot onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor geruisloos inleggen, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze vrijstaande brievenbus. Deze brievenbus is eenvoudig te reinigen en robuust.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

- **2-post brievenbus van gegalvaniseerd staal met poedercoating in antracietgrijs RAL 7016**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder voor elke brievenbus.
- Grote capaciteit dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Inclusief nauwsluitende regenhoes voor optimale bescherming tegen weersinvloeden.
- De staanderelementen zijn gemaakt van 42,4 mm V2A roestvrij staal 1.4301, gepolijst voor schroefmontage of plaatsing in beton.

Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (volgens DIN EN 13724 tot 1 ccm). Dit is geen reden voor een klacht.

Productkenmerken

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	355,0
Totale hoogte in mm	1200,0 1500,0 + 70,0 Aangebouwd regendak
Totale breedte in mm	535,0
Diepte in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	18
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Meer foto's



