

COMELIT IP huisstation video 6742W met mobiele functie

Artikelnummer 1299-6742W



Productbeschrijving

COMELIT IP huisstation video 6742W met mobiele functie

Kleurenmonitor met 4,3" scherm 16/9, full-duplex handsfree-functie en aanraakgevoelige toetsen. Regeling van helderheid, kleur en volume van de beltoon, die individueel kan worden gekozen uit verschillende melodieën. Standaard uitgerust met toetsen voor deuropener, met bijbehorend LED-display, evenals 7 extra softtouch-toetsen voor oproepaanname, zelfactivering, oproep naar portiercentrale, uitschakeling beltoon, menu-oproep en menubesturing. Beheert standaard de etage-oproep. De apparatuur bevat de basisplaat voor wandmontage of voor montage op behuizingen voor de woonruimte. Voeding via PoE en aansluiting op het VIP-systeem via RJ45-plug. Afmetingen: 160x115x22mm.

Deze versie van de is uitgerust met een geïntegreerd Wifi-systeem. Na installatie van het systeem en de gratis app voor je smartphone (Apple iOS of Android) kun je de twee in slechts een paar zeer eenvoudige stappen met elkaar verbinden. Hiervoor is ook een eenmalige registratie in de Comelit cloud nodig. Vervolgens heb je overal ter wereld toegang tot je binnenintercom. Beeld en geluid worden vloeiend en in hoge kwaliteit verzonden. Zowel communicatie als het openen van de voordeur of poort is mogelijk via de app. Met de app kun je ook het video-intercomsysteem en andere geavanceerde functies beheren via het 3G-netwerk of hogere netwerken.

Met het 6742W deurstation en de Comelit app kun je een huiselijke aanwezigheid simuleren, waar je ook bent. Als een buurman, postbode of vreemdeling aanbelt, beantwoord je de deuroproep met je smartphone of tablet en geef je de bezoeker aan de deur het gevoel dat je thuis bent, zelfs als je ze overtuigt met een excuus dat je op dat moment niet aan de deur kunt komen (we zijn de kinderen aan het wassen; ik verwacht bezoek en ben me aan het omkleden; ik kom net onder de douche vandaan...). Wanneer er een deuroproep binnenkomt, wordt deze door de Mini WiFi binnenintercom via de WiFi-router naar de Comelit Cloud gestuurd en doorgestuurd naar de smartphone of tablet (een 3G/LTE dataverbinding is vereist). Dankzij de unieke technologie van IP-technologie in combinatie met een WiFi-monitor is de tijdsvertraging voor ontvangst in het 3G-netwerk op het mobiele apparaat slechts ongeveer 5 seconden. Het mobiele apparaat opent de app zelfs als deze gesloten is: de pushfunctie maakt dit mogelijk.

Het VIP-systeem is de evolutie van video-intercomsystemen en de bijbehorende services. De diensten voldoen aan alle moderne vereisten van gebouwen die worden gebruikt voor residentiële, commerciële, industriële en industrieel-gerelateerde dienstverleners: van eengezinswoningen tot gebouwencomplexen, zowel nieuwe gebouwen als verbouwingen of renovaties van oude gebouwen. Het is ontworpen om een onbeperkt aantal abonnees aan te sluiten en maakt gelijktijdige gesprekken mogelijk zonder afstandsbeperkingen. De apparaten worden via RJ45 aangesloten op een enkel, speciaal of bestaand netwerk. In het ViP-systeem zijn alle apparaten aangesloten op het (speciale of gedeelde) LAN-netwerk, van het externe station tot het meest afgelegen interne station. Vergeleken met traditionele analoge video-intercomsystemen maakt het digitale netwerkprotocol het eenvoudig om het systeem te configureren zonder dure of complexe maatregelen, en zelfs systeemupdates zijn uiterst veelzijdig en praktisch. Installatie, inbedrijfstelling en herconfiguratie kunnen eenvoudig en volledig veilig in het netwerk worden uitgevoerd.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, installatie en montage.

Productkenmerken

Verbindingstechnologie LAN

Afmetingen

Breedte in mm 160
Hoogte in mm 115
Diepte in mm 20,0
Gewicht in kg 1

Meer foto's

