

Roestvast stalen brievenbuspost design model - rond dak - RAL 7016 antracietgrijs - GIRA Systeem 106 - 2-voudig voorbereid

Artikelnummer 599RD-R-V-GI106



Productbeschrijving

Roestvast stalen brievenbuszuil design model - rond dak - RAL 7016 antracietgrijs - GIRA Systeem 106 - 2-voudig voorbereid

Hoogwaardige roestvrij stalen zuil met rond dak van het merk Briefkasten Manufaktur. Het Gira System 106 kan naadloos worden toegepast in een inbouwdesign. De voorbereiding is bedoeld voor 2 Gira systeemmodules 106. De modules kunnen met het eenvoudige montagesysteem worden ingebouwd (opbouwbehuizing 5502910 vereist!).

Dit systeem is een echte blikvanger onder de brievenbussen en slaat overal een goed figuur. Heldere lijnen en een design zonder franje kenmerken de design brievenbuszuilen. Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur. Een moderne brievenbus van roestvrij staal V2A 1.4301 in een RAL-kleur naar keuze als vrijstaande brievenbus.

- **Nu in de aanbieding, slechts een beperkt aantal beschikbaar!**
- De brievenbusmodule is gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat.
- Postuitnemer aan de voorkant 240 mm x 300 mm, opent van boven naar beneden. Incl. 2 sleutels met sleutelnummer.
- Postsleuf vanaf de voorkant, afmetingen: B 24 cm x H 3,5 cm, C4 hoog.
- **Nu met ingebouwde dempingselementen waardoor de klep langzaam en stil sluit.**
- De sokkels zijn uitgerust met modules die later kunnen worden vervangen.
- Een achterste krantenvak van roestvrij staal V2A 1.4301 is als optie verkrijgbaar.
- De volledig gelaste zuil is gemaakt van 1,5 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat. De totale hoogte is 1,60 meter.
- De sokkel is voorzien van een VA voetplaat. Deze is 10 mm dik en is afgewerkt met een afdekplaat. Zie foto's.
- Onzichtbare kabeldoorvoer door de body is mogelijk.
- **ZONDER GIRA systeemcomponenten!**

Belangrijke informatie

Vorbereitung camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektriciens voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.

Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	710,0 750,0
Breedte van enkele doos in mm	310,0 350,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	240,0
Totale hoogte in mm	1600,0
Totale breedte in mm	400,0 (basisplaat 500,0)
Diepte in mm	100,0 (voetplaat 200,0)
Gewicht in kg	48
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Meer foto's



