

# Roestvast stalen inbouwbriefvenbus BASIC Plus 382XU UP met beldoos | Links | 150 mm diep | Kleur naar keuze | met 1 brievenbus

Artikelnummer 382XU-1W-SP-150-L



## Productbeschrijving

### Roestvast stalen inbouwbriefvenbus BASIC Plus 382XU UP met belkast - RAL-kleur naar keuze

Moderne inbouwbriefvenbus met belkast voor intercominstallatie (optionele camera) - gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus is volledig gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze inbouwbriefvenbus onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor geruisloos insteken, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze inbouwbriefvenbus. Het inbouwframe van V2A-roestvrij staal is voorzien van een schuimrubberen afdichting en garandeert een zeer lange levensduur.

De brievenbusinstallaties van de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- **Inbouwbriefvenbus geheel van roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL-kleur naar keuze**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Invoermaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpklep met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de klep en posthouder.
- Grote inhoud dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- **Brievenbus van V2A-roestvrij staal, poedercoating in RAL-kleur naar keuze**
- Spraakperforatie met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet meegeleverd). Ook verkrijgbaar zonder spraakperforatie.
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukknop type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - Het typeplaatje is indruk- en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Afdekraam van roestvrij stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedercoating in RAL-kleur.

## Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

#### Bescherming tegen water

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

## Productkenmerken

|                                             |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppervlak/kleur</b>                      | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| <b>Serie</b>                                | BASIS                                                                                                                                                                         |
| <b>Aantal belknoppen</b>                    | 1 drukknop, 2 knoppen                                                                                                                                                         |
| <b>Functionies</b>                          | Lichtschakelaar, Intercomtoestel                                                                                                                                              |
| <b>Functiebox voorbereid voor fabrikant</b> | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite                                                       |
| <b>Naametikettering</b>                     | Naamplaatje                                                                                                                                                                   |
| <b>Basismateriaal</b>                       | Roestvrij staal V2A 1.4301                                                                                                                                                    |
| <b>Huisnummer</b>                           | Huisnummer als lasergravure                                                                                                                                                   |
| <b>Item terugtrekken</b>                    | Voorkant                                                                                                                                                                      |
| <b>Aantal dozen</b>                         | met 1 brievenbus                                                                                                                                                              |
| <b>Enkele doos per volume</b>               | Groot > 16 liter                                                                                                                                                              |
| <b>Type montage</b>                         | Inbouw                                                                                                                                                                        |

## Afmetingen

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>   | 330,0                        |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>       | 355,0                        |
| <b>Volume in liter</b>                     | 12,0   17,0                  |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>        | 35,0                         |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>       | 325,0                        |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>  | 485,0                        |
| <b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b> | 405,0                        |
| <b>Diepte in mm</b>                        | 100,0   150,0                |
| <b>Gewicht in kg</b>                       | 11                           |
| <b>Leveringstoestand</b>                   | Volledig gemonteerd geleverd |

## Meer foto's







