

COMELIT intercomset 1-12 gebruikers | 10 stuks

Artikelnummer 1299-KS-A-10



Productbeschrijving

COMELIT intercomset 1-12 gebruikers met deurstation 6750W + audio luidspreker 1621 + 2-draads voeding 1210

COMELIT intercomsets worden eenvoudig aangesloten met behulp van 2-draadstechnologie. Dit betekent dat de bestaande bedrading kan worden gebruikt en er geen extra kosten zijn voor nieuwe bedrading en pleister- of schilderwerk. Leg gewoon 2 draden van de nieuwe voedingseenheid in de meterkast naar de ingebouwde luidspreker in de functiebox van de brievenbusinstallatie en 2 draden van de voedingseenheid naar het deurstation in de flat. GEDAAN.

- ++ Ideaal voor verbouwing en renovatie, omdat bestaande deurbelkabels worden gebruikt
- ++ Geen extra werk voor pleister- en schilderwerk
- ++ lage kosten door eenvoudige installatie
- ++ eenvoudige ingebruikname

Deurstation 6750W

Mini Audio Handsfree met handenvrije functie is verkrijgbaar in de versie voor opbouwmontage en heeft talrijke functies zoals een deuropenertoets, het instellen van het beltoonvolume en het uitschakelen van de beltoon met rode LED-weergave wanneer de functie actief is. Mini Audio Handfree kan worden gebruikt om relais te schakelen die optioneel zijn aangesloten op het systeem of voor interne communicatie. Afmetingen: 140 mm x 140 mm x 20 mm (WD)

Audioluidspreker 1621

Luidsprekerunit voor 2-draads systeem met klemmenblok en spraakverbinding met echo-onderdrukking, stof- en waterdichte luidspreker, electretmicrofoon en instelbaar luidsprekervolume aan de voorkant. Microprocessor en DIP-schakelaar met 8 posities voor het programmeren van contactpersoonadressen. Geïntegreerde elektronische deuropenerfunctie (3 A) en extra relaiscontacten C, NC, NO met 10 A. Tijdgeschakelde deuropeneringang en "Deur open"-display. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm (WD)

2-draads voedingseenheid 1210

Voedingsunit met ringkerntransformator, overbelastings- en kortsluitbeveiliging voor het 2-draads systeem (SB2) voor voeding van de externe oproep (L1-L1) en de stijgleiding (L2-L2). Uitgerust met een klem voor lijnafsluiting Art. 1216. Ingangsspanning 110-240 V AC. Afmetingen: 141 x 89 x 62 mm (WD) (8 DIN-modules)

Drukknopinterface 3063D

Drukknopinterfacemodule. Hiermee kunnen 8 knoppen worden aangestuurd. Vanaf 8 huisstations bevat deze set een extra 3063D. Afmetingen: 45 x 55 x 30 mm (WD)

Installatiebeugel voor luidsprekerseries SWITCH 16xx, 46xx, SB, SB2, VIP

Vereist voor installatie in onze DESIGNER brievenbusinstallaties "COMELIT videoluidspreker 4681/1621 voorbereid".

Belangrijke informatie

Vorbereitung camera of oproeppost

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, installatie en montage.

Productkenmerken

Type montage Achterkant

Verbindingstechnologie 2-draads

Meer foto's

