


18 6x3 opbouwbriefvenbus Design BASIC 382 AP - roestvrij staal RAL 7016 antracietgrijs | 150 mm diep | BI-Kleur VA gepolijst | RAL 7016 antracietgrijs | Batterij-installatie (zonder dak en panelen) | met 18 brievenbussen



Artikelnummer 382A-7016VA-18W-150

Productbeschrijving

18 6x3 opbouwbriefvenbus systeem Design BASIC 382A-7016VA - Horizontaal - Roestvast staal antracietgrijs RAL 7016

Hoogwaardige opbouwbriefvenbus voor 18 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De opbouwbriefvenbus is gemaakt van verzinkt staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat, de klep is gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A, gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze brievenbusinstallatie onze topper. Dit opbouwbriefvenbusstelsel wordt gekenmerkt door een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een dubbelzijdige inwerpklep met rubberen buffer, het stevige verwisselbare naamplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage eenvoudig.

- 18 Opbouwbriefvenbusinstallatie met brievenbussen van verzinkt plaatstaal, poedercoating in RAL antracietgrijs 7016 fijne structuur.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreukelen in.
- Roestvrijstalen inwerpkleppen, gepolijst met geluidsabsorberende rubberen buffers voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder voor elke brievenbus.
- Grote capaciteit dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Voor wandmontage incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + muurpluggen).

Belangrijke informatie:

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.

Productkenmerken

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Naametikettering	Naamplaatje
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 18 brievenbussen
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	990,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	2130,0
Diepte in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	80
Leveringstoestand	Systeem wordt voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Meer foto's

