

Roestvast stalen vrijstaande brievenbus design model BIG ST-R met DoorBird video intercom systeem aan de zijkant - RAL naar keuze | Links

Artikelnummer 592DBR-K-KSDB2101E-L



Productbeschrijving

Roestvast stalen vrijstaande brievenbus design model BIG ST-R met DoorBird D2100E of D1100E video intercom - RAL-kleur naar keuze

Hoogwaardige, extra grote brievenbus van Briefkasten Manufaktur met 2 mm gepoedercoat frontpaneel in RAL-kleur. Geïntegreerd DoorBird IP video deurstation D2100E of D1100E. Het DoorBird IP video deurstation D2100E of D1100E is de slimme oplossing voor je ingangsdeur. Het IP video deurstation kan als stand-alone unit worden gebruikt of worden geïntegreerd in een bestaand smart home platform. Bestaande, klassieke installaties zoals een deurbel of een elektrische deur- en poortopener kunnen ook met DoorBird gebruikt blijven worden en via de app bediend worden.

Dit is een echte blikvanger onder de brievenbussen. Strakke lijnen en een design zonder franje kenmerken de designbrievenbus. Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur. De DoorBird is niet alleen bedacht en ontwikkeld in Duitsland, maar wordt vandaag de dag nog steeds geproduceerd in Berlijn. Bij DoorBird is "Made in Germany" niet alleen een zegel, maar een filosofie die geleefd en geademd wordt. De IP video deurstations worden geproduceerd in de DoorBird fabriek om de hoogste kwaliteit, duurzaamheid en klanttevredenheid te garanderen.

- De brievenbus is gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, frontpaneel poedergecoat in RAL kleur. Afmetingen: hoogte 550 mm; breedte: 600 mm; diepte 100 mm.
- Postuitnamedeur aan de voorkant 350 mm x 300 mm, opent van boven naar beneden. Incl. 2 sleutels met sleutelnummer.
- Postsleuf aan de voorkant, afmetingen: B 35 cm x H 6,3 cm, C4 liggend. Zeer grote brieven passen hier zonder te kreuken. Let op geen verwijderbeveiliging!
- **Nu met ingebouwde dempingselementen waardoor de klep langzaam en stil sluit.**
- Voorpaneel steekt rondom 2 cm uit.
- Optioneel met huisnummer, verlicht in wit incl. EVN LED voedingseenheid / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W voor LED verlichting van het huisnummer.
- De zuilen zijn gemaakt van 60,3 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst. Onzichtbare kabelgeleiding door de zuilen.
- Incl. DoorBird IP video deurstation D2100E of D1100E geïnstalleerd.

Belangrijke informatie

Camera of intercom voorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst. Als je dit systeem volledig vrijstaand installeert, raden we het gebruik van een regenkap aan. Nauwsluitende zelfklevende regenkap bijgesloten.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is ingestoken, laat vocht en vuil door in de brievenbus. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.

Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	ONTWERP
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk
Naametikettering	Naam labels als lasersnede, Naamplaatje
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergesneden, verlicht
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	510,0 550,0
Breedte van enkele doos in mm	560,0 600,0
Volume in liter	21
Hoogte van lettersleuf in mm	63,0
Breedte van lettersleuf in mm	350,0
Totale hoogte in mm	1200,0 1500,0
Totale breedte in mm	720,0
Diepte in mm	100,0
Gewicht in kg	35
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Meer foto's





