

2-delige roestvast stalen brievenbus design model BIG met DoorBird D2100E video intercom - RAL naar keuze | Opbouwdoos 100mm voor wandmontage

Artikelnummer 515B-R-2-KSDB21-AP100



Productbeschrijving

2-delige roestvast stalen brievenbus design model BIG met DoorBird D2100E video intercom - RAL naar keuze

Hoogwaardige brievenbus van Briefkasten Manufaktur in extra groot formaat. Geïntegreerd DoorBird IP video deurstation D2100E. De DoorBird IP video deurintercom D2100E is de slimme oplossing voor je ingangsdeur. Het IP video deurstation kan worden gebruikt als een stand-alone unit of worden geïntegreerd in een bestaand smart home platform. Bestaande, klassieke installaties zoals een deurbel of een elektrische deur- en poortopener kunnen ook gebruikt blijven worden met DoorBird en bediend worden via de app.

Dit is een echte blikvanger onder de brievenbussen. Strakke lijnen en een design zonder franje kenmerken de designbrievenbus. Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur. De DoorBird is niet alleen bedacht en ontwikkeld in Duitsland, maar wordt vandaag de dag nog steeds geproduceerd in Berlijn. Bij DoorBird is "Made in Germany" niet alleen een zegel, maar een filosofie die geleefd en geademd wordt. De IP video deurstations worden in de DoorBird fabriek geproduceerd om de hoogste kwaliteit, duurzaamheid en klanttevredenheid te garanderen.

- 2-Delige roestvrij stalen brievenbus uit 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, frontpaneel poedergecoat in RAL-kleur naar keuze. Ook verkrijgbaar als opbouwversie.
- Frontale postuitnatedeur 350 mm x 300 mm, opent van boven naar beneden. Incl. 2 sleutels met sleutelnummer per partij.
- Postsleuf vanaf de voorkant, afmetingen: B 35 cm x H 6,3 cm, C4 liggend. Zeer grote brieven passen hier zonder kreuk in. Let op, geen verwijderbeveiliging!
- Met ingebouwde dempingselementen waardoor de klep langzaam en stil sluit.
- Afmetingen inbouw- of opbouwdoos: H 1220 mm x B 410 x D 100 | 150 mm. Inbouwdoos met voorgestante kabelinvoeren en bevestigingspunten aan alle zijden. Opbouwdoos voor wandmontage met perforatie aan de achterkant, opbouwdoos voor hekmontage zonder perforatie (moet door de klant worden geleverd). OPGELET: Het frontpaneel steekt ook 2 cm rondom uit bij opbouwdozen.
- Gipsplaten doos van gegalvaniseerd staal. Opbouwdoos van roestvrij staal V2A, rondom geaard zonder zichtbare schroefverbinding.
- Gipsdoos met voorgestante kabelinvoeren aan alle zijden.
- Optioneel met huisnummer, verlicht in wit incl. EVN LED-voedingseenheid / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W voor LED-verlichting van het huisnummer.
- Incl. DoorBird IP video deurstation D2100E met 2 verlichte toetsen geïnstalleerd.

Belangrijke informatie

Camera of intercom voorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	ONTWERP
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	2 knoppen
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk
Naametikettering	Naamplaatje, Naam labelen als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergesneden, verlicht
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	1220,0 1260,0
Breedte van enkele doos in mm	410,0 450,0
Volume in liter	21,0 31,0
Hoogte van lettersleuf in mm	63,0
Breedte van lettersleuf in mm	350,0
Diepte in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	42
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets



Meer foto's

